

# 风机变频控制柜厂家 诚通自动化 芜湖控制柜

产品名称	风机变频控制柜厂家 诚通自动化 芜湖控制柜
公司名称	芜湖诚通自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省芜湖市经济开发区银湖北路科创中心B座 一楼
联系电话	18609635001

## 产品详情

### 电气控制柜装配标准

#### 1、电气控制柜外型尺寸、面板开孔、柜体/面板标识丝印检查

在电气控制柜开始装配前按照《屏柜结构、开孔图》进行外型尺寸、面板开孔、柜体/面板标识丝印，及电气元件物料清单，确认无误后方可进行装配工作。

#### 2、准备齐电气控制柜装配所需的所有电气元件及安装辅材

1) 电气装配人员要先准备齐电气控制柜上需使用的电气安装底板、电气面板、电气元件（PLC、低压电器等）及所需要的安装辅材（行线槽、导轨、导线、接地铜排、安装螺栓等）。

2) 电气装配人员准备好自己的工具包（含大号、中号十字起，小一字起、剥线钳、斜口钳、万用表、内六角扳手、呆扳手、2.5钻头、3.2钻头、4.2钻头、M3丝锥、M4丝锥、丝锥绞手、粗齿挫一套）、手电钻等，变频控制柜厂家，将所有工具整齐的放在指定区域内。

### PLC控制柜概述

PLC综合控制柜具有过载、短路、缺相保护等保护功能。它具有结构紧凑、工作稳定、功能齐全。可以根据实际控制规模大小，芜湖控制柜，进行组合，风机变频控制柜厂家，既可以实现单柜自动控制，也可以实现多柜通过工业以太网或工业现场总线网络组成集散（DSC）控制系统。PLC控制柜能适应各种大小规模的工业自动化控制场合。广泛应用在电力、冶金、化工、造纸、环保污水处理等行业中。

### PLC控制柜使用条件

供电电源：DC直流24V，两相交流220v，（-10%，+15%），50HZ

防护等级：IP41或IP20

环境条件：环境温度在0 -55 ，防止太阳光直接照射；空气的相对湿度应小于85%（无凝露）。远离强烈的震动源，节能变频器厂家，防止震动频率为10-55HZ的频繁或连续震动。避免有腐蚀和易燃的气体。

变频水泵控制柜特点：

根据水池（箱）内水位的高低自动控制电磁阀（或电动阀）的启闭，以控制水箱(池)的进水并使水池（箱）自动保持一定水量供用户使用。

变频水泵控制柜选型说明 变频水泵控制柜主要由变频控制箱，压力传感器，水泵等组成。变频控制柜由断路器，变频器，接触器，中间继电器，PLC的等组成。

变频水泵控制柜系统选用原则

水泵扬程应大于实际供水高度。水泵流量总和应大于实际最大供水量。变频水泵控制柜选型：用户可根据供水量和供水高度确定水泵型号及台数，然后对控制柜进行选型。

风机变频控制柜厂家-诚通自动化-芜湖控制柜由芜湖诚通自动化设备有限公司提供。风机变频控制柜厂家-诚通自动化-芜湖控制柜是芜湖诚通自动化设备有限公司（[www.ctauto.com](http://www.ctauto.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：邵斌斌。