

大型平面输送式自动喷砂机惠州新圩大型输送式自动喷砂机

产品名称	大型平面输送式自动喷砂机惠州新圩大型输送式自动喷砂机
公司名称	深圳市宏耀自动化喷砂设备有限公司
价格	.17/台
规格参数	宏耀:自动喷砂机 HY-402:4000mm长*2600 广东深圳:1600mm长*2400
公司地址	深圳市宝安区燕罗街道塘下涌社区凤翔路1号厂房1栋101
联系电话	13728841968 13728842298

产品详情

滚轴输送式全自动喷砂机基本参数：

整机设备外形尺寸：4000mm长*2600mm宽*3300mm高

喷砂仓尺寸：1600mm长*2400mm宽*1200mm高

进料输送尺寸：2400mm宽*400高mm 长度不限

除尘箱尺寸：1200mm长*1200宽mm*1850高mm

高速风机：10KW(九州) 1台

除尘布袋：64个布袋 除尘方式：气动除尘

输送电机：500W（可变频，可调速）

输送滚轴：15条

摇摆电机：400W(可变频，可调速)

喷枪数量：32只（铝合金喷枪配碳化硼喷嘴）

枪架：32个（可360度调动）

吹砂风机：1个 750W

吹气枪：1支

透视窗:6个 下砂斗：6个 旋风分砂器：3台

照明灯：18W LED灯 4只

机器承载量：300KG

总功率:13KW（约）

总重量：2吨（约）

可按客户要求进行非标订做

宏耀自动喷砂机产品特点：

- 1.采用三角皮带输送工件，不会积砂，皮带速度配合喷砂工艺要求可实现变频调速；
- 2.每支喷枪角度可自由调节枪架实现自动变频摇摆并可定点喷砂，灵活性强，适用性广
- 3.采用先进的上旋风分离系统配置，粉尘分离效果好，喷砂效率高；
- 4.采用PLC电气先进控制系统，自动化程度高，稳定性好，故障率低；
- 5.喷嘴采用特制高耐磨碳化硼材料，使用寿命长；
- 6.独立的布袋式除尘系统，抽尘通风效果良好；（也可选择：脉冲滤芯式除尘）
- 7.磨料挥手采用螺旋输送及气力回收相结合，回收稳定行好
- 8、干式喷砂，无粉尘，环保，喷砂效果精密;
- 9、适用于大批量喷砂加工处理;

输送式全自动喷砂机喷枪和摇摆机构：

喷枪数量：16支，可以根据工件宽度大小适当增减投用数量，以达到处理效果。

喷枪由400W电动机驱动往返的摇摆，使喷砂覆盖工件横表面，喷枪往复运动的速度和行程可进行调节，以达到喷砂均匀和提高工效。

输送式自动喷砂机的工件输送装置：

本机工件输送采用C型三角皮带输送，输送电机采用台湾城邦牌三相齿轮减速电机，电机功率为0.5kw。电机由变频器控制，输送带速度可在0~2m/min范围内由变频器无级调速。喷砂时皮带实际输送速度由

产品喷砂工艺要求定出。

输送式自动喷砂机的产品描述：

- 1.本机为平面自动输送式喷砂专用机、输送速度可变频数字控制。喷砂速度快。加工品质稳定、操作简单。
- 2.操作时将工件放在输送带上、喷砂作业自动完成、简单方便。
- 3.喷砂摆动弧度可调整大小。摇摆弧度可变频操控。
- 4.喷枪与喷枪架具，可依工件尺寸摆放，并可做720度旋转，以便各种工件喷砂加工。
- 5.配有大型集尘机和特制砂材与粉尘旋风分离器，可分离砂材与粉尘，可减少砂材消耗，环境污染。砂材可自动循环使用。
- 6.本机配有16支喷砂枪，每支喷有单独控制，配有两支吹净枪，可减少加工后工件上所附砂材。
- 7.可依客户工件大小，形状产量而设计适合此产品专用机，此机也可以依客户工件需求配备湿式集尘设备。