

500A双把柴油发电电焊机

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 500A双把柴油发电电焊机 |
| 公司名称 | 上海欧鲍机械有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:大泽动力 型号:TO500A-J 产地:上海 |
| 公司地址 | 上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室 |
| 联系电话 | 021-51987454 13072175406 |

产品详情

上海大泽の动力应急用汽油发电焊机/500A双把柴油发电电焊机不用接电的电焊机可广泛应用于野外施工，钢结构工程等。你是否有遇到过在野外施工当中接不到电源，而又要用焊机的苦恼呢？如果说有，请放心大泽汽油发电焊机是不用接电的焊机，可帮助您解决在没电的情况下又要使用焊机苦恼，大泽汽油发电焊机，可当发电机又可当发电焊机来使用，是真正的发电电焊一体机。

500A双把柴油发电电焊机焊条和焊件分别和电源的两个输出端相连。开始焊接时先让焊条和焊件接触。这时电源短路，流过接触处的电流很大，再加上焊条和焊件的接触面较粗糙，实际上只有几个点接触，接触电阻较大，所以接触处产生很大的热量。稍后提焊条，让焊条和焊件有定的间隙。此时，由于焊条提起的瞬间上述间隙小，焊条和焊件之间的电压又较（--70v），再加上上述预热使焊条端点和焊件被焊处容易发射电子，500A双把柴油发电电焊机结果间隙处的空气被击穿而导电，同时产生耀眼的火花，这是弧光放电。弧光放电处的温度能达到5000K以上，焊条和焊件被溶化，从而实现了焊接。弧光放电开始后，焊条端点和焊件的电压降（简称电弧电压）为约为30V，电弧形成的负载是电阻性负载。

产品简介：

产品采用原装动力和电机，质量可靠。

全铜式线圈，可以长时间工作，使用寿命长。

电磁控油阀技术，比其他品牌节省30%左右的油耗。

全方面保护装置，使用安全可靠。

品牌：大泽动力

技术参数：

* 产品型号：TO500A-J

发电机参数：

*、额度功率：12KW

*、后备功率：15KW

*、额定电压：AC220V/380V

*、额定频率：50HZ

*、过载能力：110%1h

*、功率因数：1.0

*、相数：单相

*、压缩比：19:1

发动机参数：

*、发动机型号：TO500

- *、发动机功率：40HP

- *、绝缘等级：F

- *、工作时间：可连续工作7-12h

- *、耗油量：205g/KW.H

- *、启动方式：电启动

- *、工作温度范围：40 ° C-50 ° C

- *、燃油型号：0#、-10#、-20#、-35#和-50#柴油

- *、燃油表：有

- *、调速方式：自动调速

- *、整机超载保护：有

- *、自动过载保护：有

- *、冷却方式：水冷却

- *、电压表：有

*、活塞排量：4L

*、额定转速：3000r/min 输出指示灯：有

*、钢体结构：四缸、四冲程、水冷

*、燃烧系统：直喷式

*、控制装置:ECU

*、电磁控油阀:有

*、发电机组标准配置:电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护、启动蓄电池及蓄电池
启动连接电缆

电焊机参数：

*、焊接模块：自动焊接模块

*、空载电压：70V

*、焊接电压：25-35V

*、发电电焊机功率：33kw

*、焊接范围：0-8.00MM

*、电流调节：0-500A

*、焊机等级：工业级

*、焊接电流：逆变直流焊机

其他参数：

*、外形尺寸：1805*955*1120

*、直流输出：12-8.3 (V-A)

*、结构类型：静音式

*、距7米处噪音：70Db

*、机油/油箱容积：6/60升

*、调节方式：鼠标旋钮

*、机器重量：600kg

随机配件：

说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

售后服务：

保修一年，

终身成本维护