

怎样使用KGS矿井供水施救装置？

产品名称	怎样使用KGS矿井供水施救装置？
公司名称	泰安市北山机械设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:KGS 规格:矿井供水施救装置 重量:12kg
公司地址	南湖东路9号
联系电话	17515272381 15621559368

产品详情

KGS矿井供水施救装置适用范围：

该装置主要用于具有煤与瓦斯突出的煤矿井下救灾防护与压风自救器配套使用。它安装在煤矿井下硐室或采煤工作面的机巷风巷掘进头的适当位置或流动人员较多的地点，以及溜子头、井底车场、运输和回风巷道、支架、单体液压支柱、各种站房等地。当发生巷道冒顶，煤与瓦斯突出时或有突出预兆时，工作人员跑步进入附近安装有呼吸器和供水设备的场所避灾，既可以呼吸也可饮用到干静的水。

KGS矿井供水施救装置技术参数表：

名称	规格
箱体	不锈钢（四边有反光带）
箱体厚度	mm
锁	插入式（不锈钢），应急时能及时打开

开关阀手把

材质：不锈钢，长度应在70 mm以上，应急时容易操作

系统供水减压阀：

不锈钢进口减压阀可承受3MPa压力

操作方式：

手动

重量：

2kg

净水器：

自清洗过滤器。

连接水管

6个使用软管（有卫生许可证，能够饮用）接出

结构：

挂钩固定式 下面有固定孔

外形尺寸：

300 × 370 × 160（单位：mm）

装置

内装六组，可供六人同时使用

连接方式

插入式等多种方式 10胶管接头

KGS矿井供水施救装置技术要求：

1. 矿井供水施救装置常见参数；
2. 供水压力：减压阀3MPa 减压到0.2—0.5 MPa；
3. 浑浊度：<10 NTU；
4. 温度：5—45 市政自来水；
5. 饮水出口：6个使用软管（有卫生许可证，能够饮用）接出，
6. 滤芯寿命：2年（家庭净水时）；
7. 起始产水量：500 L/min；

KGS矿井供水施救装置系统组成：

供水自救装置为矿井供水管路应接入紧急避险设施，并设置供水阀，水量和水压可以满足额定数量人员避险时的需要，接入避难硐室和救生舱前的20米供水管路要采取保护措施。

本产品为避难硐室配套用矿用供水装置.产品整体采用不锈钢设计，适用于水质较差的煤矿井下使用，通过过滤，大大改善水质，使饮用水口感甘甜可口，水质优于国家饮用水卫生标准。