

# 乐普林机油无门槛加盟高温稳定低温顺畅 迈金氏

产品名称	乐普林机油无门槛加盟高温稳定低温顺畅 迈金氏
公司名称	深圳市迈金氏国际能源科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市南山区粤海街道怡海广场东座3201
联系电话	13581691392

## 产品详情

Leprinxol 乐普林 Synth 5W-30

发动机污泥的过度危险1.大大降低气缸的散热能力，导致油温过高，发动机功率降低。  
2.它会增加油的流动阻力并减少油的流动，从而影响油的润滑效果。3.堵塞发动机机油的油路，导致发动机部件之间缺乏润滑，严重时会导致瓷砖燃烧和保持轴。是否有必要清洁发动机污泥？你有没有看到上面发动机污泥的危险，你还认为没必要吗？但是，清洗发动机污泥也很特别，一般有两种对策。1.使用清洁剂将发动机清洁剂倒入油箱。空转5-10分钟后（如果发动机长时间没有清洁，可以延长清洁时间），清空添加到发动机清洁剂中的旧油，并更换油。过滤，添加新油。2.拆卸发动机清洁装置。如果发动机内有太多油，请勿清洗。据维修店的主人介绍，由于发动机内部有大量的油，如果此时发动机内的油被清洁，可能会导致大块污泥脱落。污泥可能堵塞发动机的油路，也可能阻塞油泵，后果更严重。因此，只需要拆卸发动机进行清洁，以防止过多的汽车污泥。根据数据，燃料对污泥的影响将大于润滑剂。因此，使用高质量的燃料是非常必要的。因此，建议业主尽可能加油到常规加油站，如：中石化。2.在选择润滑油时，必须根据车辆的日常使用条件确定所使用的润滑油的类型。务必检查汽车的油位，如果不够，应尽快补充，以减轻油的压力。

Leprinxol 乐普林 润滑油 Super S LL III 5W-30

## ACEA定义

ACEA (欧洲汽车制造协会)，总部设在比利时的布鲁塞尔。是欧洲汽车制造业对于汽车用润滑油的检验认证标准，从技术要求上，要高于我们俗知的美国API标准，因此了解ACEA标准对于广大车友在选择机油

的时候有积极的参考意义！

## 发展历史

由于欧洲九十年代大量的汽车制造业厂商的重组，因此从1996年1月以后，原本老的欧洲润滑油检验认证标准CCMC的规范标准由ACEA所取代。以前只要原则上在欧洲有设厂的公司，即可加入CCMC的会员并参加认证。现在则严格要求到一定要在欧洲生产制造的汽车才有资格参加ACEA的会员和认证，代表了润滑油的世界先进技术标准。

## ACEA与API标准区别

对比美国API等级标准，欧洲ACEA的质量要求更高也更加苛刻，它比API、CMCC在对于引擎方面的测试有了更严格的要求。

对燃油引擎，被加强要求的项目在：A、不氧化作用的关系；B、剪切力稳定性；

对轻型柴油引擎，被加强要求的项目在：剪切力稳定性；

对重型柴油引擎，被加强要求的项目在：A、剪切力稳定性；B、运转光滑度；C、活塞的洁净。

因此，要结合用API等级与更严格的欧洲ACEA规范一起来判断机油的性能。

关于ACEA，有以下几个类别的认证：

A类(燃油引擎)：A1-->A2-->A3-->A4-->A5

B类(轻型柴油引擎)：B1-->B2-->B3-->B4-->B5

C类(装有触媒转化器之汽柴油引擎)：C1-->C2-->C3-->C4

E类(重度柴油引擎)：E2-->E3-->E4-->E5

在这里我们主要说ACEA C3。C3标准是ACEA欧洲汽车制造业对于汽车用润滑油的检验认证标准，从技术要求上，要高于我们俗知的美国API标准。

C3 - - 油品稳定、级数持久不变，设计作为触媒匹配油品，用于装置DPF及TWC的高性能燃油及轻型柴油引擎，其高温高剪力（HTHS）黏度较低为3.5mPa.s. 这油品可增长DPF及TWC的寿命。

ACEA C3机油为低SAPS1润滑油。这些润滑油主要用于高性能燃油和轻型柴油发动机，这些发动机采用的是先进的后处理系统，例如柴油发动机颗粒过滤器（DPF），乐普林机油全国招聘经销商清洁积碳免拆清洗，并使用三效催化剂（TWC）。

Leprinxol 乐普林 Synth Premium 0W-30

什么是汽车保养项目？这是车主最担心的问题。随着中产的兴起和二胎政策的自由化，越来越多的家庭选择购买汽车来提高生活的便利性和舒适度。然而，车主有经验，而车辆扩大社交圈，但也面临维护和保养问题。我们来谈谈汽车保养项目。日常维护项目主要包括油过滤器，空气过滤器，空气过滤器和花粉过滤器更换，火花塞维护/更换，变速箱油等相关系统检查项目和维护。1.更换油和油过滤器主要用于润滑系统的维护。润滑系统的主要功能是有效润滑汽车发动机的各个部件，以防止过度磨损。机油滤清器功能是去除油中的各种杂质，以确保正常的润滑系统。换油时应更换机油滤油器。在正常情况下，汽车需要每5000KM维修一次。2.空气过滤器的功能是在空气进入气缸之前过滤空气，以去除夹带在其中的杂质，灰尘和沙子等异物。空气过滤器的清洁和维护取决于使用环境。在驾驶到20000-25000KM时，通常会更换空气过滤器。3.火花塞是消耗部件，每20,000KM更换一次。此外，制动液，变速箱油，蓄电池，节气门，喷油器，制动衬块和其他部件在日常维护期间需要进行检查，并根据应用进行维护和维护。天气变化和拥挤的道路状况对车辆性能提出了更高的挑战，汽车维修问题变得越来越重要。消费者必须选择常规业务进行维护和安全。

乐普林机油无门槛加盟高温稳定低温顺畅-迈金氏(优质商家)由深圳市迈金氏国际能源科技有限公司提供。深圳市迈金氏国际能源科技有限公司(www.magoil.cn)是从事“润滑油销售,品牌管理,市场营销,大数据分析,”的企业,公司秉承“诚信经营,用心服务”的理念,为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询!联系人:郭云深。