

砂浆罐防尘袋散装罐水泥防尘袋厂家直销

产品名称	砂浆罐防尘袋散装罐水泥防尘袋厂家直销
公司名称	盐城晨星环保科技有限公司
价格	100.00/条
规格参数	长度:3米 直径:40公分，口部16 圈数:3道
公司地址	阜宁县阜益路99-1-12
联系电话	18261284560

产品详情

厂家直销，现货供应，量大价优！！

水泥罐进料如何防尘？

产品介绍：

我公司针对砂浆罐除尘特殊工况：排气口压力大，水泥灰粉尘较密，水泥需回收利用等特点进行优质选材并设计形状空间，经过与多位客户沟通，结合实际使用出现的问题，并且经过多次试验，一再改良，最终开发出几款效果比较好的防尘袋。此布袋采用优质合成纤维原料经整体编织成的高强透气滤布制成。具有表面光滑平整、整体性好、透气性均匀稳定、耐磨、耐高温、不吸湿、不返尘，袋口装有系绳，安装方便、使用寿命长等特点。

材质技术参数：

材质	涤纶、涤纶纱			
克重g/m ²	450	500	550	600
厚度(mm)	1.4	1.7	1.8	1.9
拉伸断裂强度(经向) 1000 N/5 × 20cm		1040	1100	1140
拉伸断裂强度(纬向) 1250 N/5 × 20cm	1250	1270	1720	
断裂伸长率%(经向)				
耐热(连续)	120			
耐热(瞬间)	150			
透气量(1/m ² · s)	13.8	12.6	11.4	10.2
耐酸	强			

使用寿命要长。例如聚酯无纺布做为滤芯材料，这种材料透气性能好，粉尘载取能力强，过滤精度高，有韧性易于成型；除尘器的类型有：脉冲反吹型和机械振动型，根据自己的情况来选用。2散装水泥罐防尘袋的使用有时候尽管选择了合适的除尘器，可是水泥罐的除尘效果还是不太好，造成这种原因的可能性有：1.称量斗产生的负压问题当搅拌主机和称量斗这两个密闭空间没有空气来源时，如果抽风机正在工作，就会产生负压，若选用较小的抽风机，不能将主机和称量斗的含尘空气抽出，增加以防补气孔就可以行了。2.料斗产生正压问题同样在主机上安装补气孔，或者是在补气孔安装的平面上，其位置是离含尘空气排放口远点，参与循环的内部空间就大，除尘效果就越好。3.除尘效果减弱由于风机的吸力。散装水泥罐防尘袋出厂作为半成品，服务的制约越来越明显，这是劣势也是机遇。随着互联网过滤概念的普及，散装水泥罐防尘袋品牌必须自觉或者被动的融入整体过滤方案提供者的思维中去。安装技术，安装工人都要打造出核心优势出来。单纯的散装水泥罐防尘袋产品创新已经不能满足散装水泥罐防尘袋市场消费多样化的需求，面对未来的竞争，散装水泥罐防尘袋厂家还需做好心理准备，在进行散装水泥罐防尘袋产品创新的同时还要提供优秀的服务品质，满足广大消费者的需求。文章来源散装水泥罐防尘袋。此文关键字：散装水泥罐防尘袋,搅拌站水泥散装水泥罐防尘袋,本文地址：我们大家都知道，在一些搅拌站、水泥站以及矿山当中，由于工作的原因，周边的空气室非常浑浊的，这是由于设备在进行工作的时候，一些灰尘没有经过处理导致的，这时候散装水泥罐防尘袋厂家生产的除尘设备。仓顶袋式防尘袋是适用于电厂灰库库顶的一种高效净化专用设备，它采用了先进的清灰技术，具有气体处理能力大、净化效果好、结构简单、工作可靠、维护工作量少等特点。上箱体：包括可掀起的盖板(或紧固式盖板)和出风口。中箱体：包括多孔板、检修门、滤袋、龙骨、文氏管等。喷吹系统：包括脉冲控制仪、电磁脉冲阀、喷吹管、气包。1. 防尘袋投入运行后，应设专人管理维修，熟悉防尘袋工作原理及技术性能，掌握调整与维修方法，每班巡回检查，建立运行纪录。2. 压缩空气的油水分离器，过滤器、储气罐、气包班应排污一至二次。3. 压缩空气的过滤材料每隔2 - 6个月更换一次。4. 电磁脉冲阀每三个月应清洗一次，并更换易损件。6. 排气口如有冒灰现象。