

矿用压风自救装置ZYJ-M6安装标准

产品名称	矿用压风自救装置ZYJ-M6安装标准
公司名称	泰安市北山机械设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:ZYJ-M6 名称:压风自救装置 重量:12kg
公司地址	南湖东路9号
联系电话	17515272381 15621559368

产品详情

随着煤炭开采事业的不断发展，井下各类灾害事故也屡屡发生。为保障人的生命安全，井下建立一套完整有效的避难系统尤为重要。

型号表示含义：

Z：装置

Y：压风

J：自救

M6：厂家自定义(无特殊含义)

矿用压风自救装置ZYJ-M6使用说明：

当井下发生煤与突出危及在场人员生命或发现有煤与突出预兆时，瓦斯或严重超标，对工作人员生命有严重威胁时，现场工作人员要以快的速度打开压风自救装置的箱门，再打开气动阀，带上面罩进行呼吸，待援。

矿用压风自救装置ZYJ-M6技术参数：

项目	技术参数
系统供气压力	(0.3-0.7) MPa

系统供气量		(30-110) L/min
供气方式		地面系统供气
压力调节范围		(0.05-0.1) MPa
消音		85dB
防护方式		披肩式防护套
外形尺寸	压风自救装置	35 × 265mm
	披肩式防护套	920 × 1030mm
	管道	33 × 500mm
重量		12.8kg / 组

ZYJ矿井压风自救系统操作方法：

- a、拉出插销，把门打开
- b、打开进气阀，观察压力指示。
- c、拿出呼吸面罩，戴在口鼻上，进行自然呼吸，戴上头带。4、用时将调压阀旋钮向上拉，左右调节压风流量感到呼吸舒适为准，调节好后，再复位。

注意：不能猛力拉拽面罩，以防将输气导管的接头拉开或将导管拉断

2、供水时，打开供水阀门开关，建议每天使用净水超滤机时，应将原存留在管网中净化水排完，待放出净化水清澈透明后方可将之作为饮用水。

矿用压风自救装置ZYJ-M6产品特点：

集矿井压风自救装置和矿井供水自救装置于一体。

供水自救系统减压阀（高压）

材质为全铜 全不锈钢两种。 高承压达10Mpa