

230A汽油发电电焊机TOTO230A大泽动力

产品名称	230A汽油发电电焊机TOTO230A大泽动力
公司名称	上海欧鲍机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TOTO230A 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987454 13072175406

产品详情

230A汽油发电电焊机TOTO230A大泽动力发电电焊两用机额定功率5KW，采用大泽发电电焊技术，真正意义上的发电电焊。机双用，性能卓越，可以达到理想的性价比，让你享受到多的经济实惠。同步使用负载性能好，在电焊时可同时进行供电，电焊操作不影响发电的电压与波型，从而提工作效率，便于使用。焊接优良采用IGBT斩波，再加上脉宽调制和电抗器平波技术，使得焊接电压波形平稳。

230A汽油发电电焊机TOTO230A大泽动力焊接时电流不过零，电流波动小，焊缝质量。优质电力新型大泽技术与减震线圈的应用,使机器可以达到电焊电压完美的波形。而没有浮动的电焊电流则意味着质量的电焊操作。易操作性轻便和简洁的设计改进了机器的现场操作性，并且节省了大量的储存空间，同时四个持久耐用的车轮便于运输。应用广泛可适用于不同的焊条直径和焊接环境，让焊接操作变得得心应手。

产品简介：

产品采用原装动力和电机，质量可靠。

全铜式线圈，可以长时间工作，使用寿命长。

电磁控油阀技术，比其他品牌节省30%左右的油耗。

全方面保护装置，使用安全可靠。

品牌：大泽动力

技术参数：

* 产品型号：TOTO230A

发电机参数：

*、额定功率：5KW

*、后备功率：5.5KW

*、额定电压：AC220V/380V

*、额定频率：50HZ

*、消音装置：工业静音器（日本工业标准静音器，比其他品牌降低20%）

*、过载能力：110%1h

*、功率因数：1.0

*、相数：单相

*、压缩比：19:1

发动机参数：

*、发动机型号：TO192F

*、发动机功率：16HP

*、绝缘等级：F

*、工作时间：可连续工作7-12h

*、耗油量：320g/KW.H

*、启动方式：电启动

*、工作温度范围：40 ° C-50 ° C

*、燃油型号：90号以上无铅汽油

*、燃油表：有

*、调速方式：自动调速

*、整机超载保护：有

*、发动机品牌：大泽动力

*、自动过载保护：有

*、冷却方式：风冷却

*、电压表：有

*、活塞排量：418CC

*、额定转速：3000r/min 输出指示灯：有

*、钢体结构：单缸、四冲程、风冷

*、燃烧系统：直喷式

*、控制装置:ECU

*、电磁控油阀:有

*、发电机组标准配置:电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护、启动蓄电池及蓄电池
启动连接电缆

电焊机参数：

*、焊接模块：自动焊接模块

*、空载电压：60V

*、焊接电压：22-30V

*、发电电焊机功率：10kw

*、焊接范围：0-5.00MM

*、电流调节：0-250A

*、焊机等级：工业级

*、焊接电流：逆变直流焊机

其他参数：

*、外形尺寸：700*530*570

*、直流输出：12-8.3 (V-A)

*、结构类型：手推式

*、距7米处噪音：65-68Db

*、机油/油箱容积：1.1/25升

*、调节方式：鼠标旋钮

*、机器重量：70kg

随机配件：

说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

售后服务：

保修一年，终身成本维护

230A汽油发电电焊机TOTO230A大泽动力

- 1.性能自动报警器：在过负荷机器运转时，本机性能可靠，能转动，动力开关自动跳闸，不会出现电机烧掉的致命损伤，对机器有很好的保护作用。
- 2.自动控油阀门：根据机器所载的设备功率还决定耗油量，即5KW的发电机，带大泽的设备只会耗大泽的油，大程度节约了使用成本。
- 3.低噪音式/静音式发电机：改变了以往发电机噪音大的问题，在使用过程中周边有个良好的环境。
- 4.性能稳定：本机的传动部件都经过殊的热处理，精密度加工摩擦部位，润滑良好，运行平稳、噪音低、寿命长

发电机与电焊一体的机器，发电机通过转动发出电流直接带动焊机进行工作，一般有汽油动力和柴油动力两款常用。附带小功率辅助电源，可以带动照明等小功率设备。汽油发电电焊机优点：重量轻、体积小、便于移动、可以功率比较大且体积很小，常态焊焊条体积重量都较小；适合移动不方便设备的地区使用