

外墙高端岩棉板制造厂家

产品名称	外墙高端岩棉板制造厂家
公司名称	河北沃步保温材料有限公司
价格	30.00/立方
规格参数	厚度:3-15厘米 密度:80-200千克 产地:大城县
公司地址	河北省廊坊市大城县东窑头村
联系电话	15127636386 13833673781

产品详情

外墙高端岩棉板制造厂家

近几年来，外墙岩棉复合板推动了建筑行业经济发展，外墙岩棉复合板在建筑行业的地位逐渐上升，所以使用范围也逐渐扩大。但是面对着市场上各式各样的外墙岩棉复合板，我们却挑花了眼，毕竟外墙岩棉板的质量不一样，价格也不一样，那么外墙岩棉复合板多少钱呢？今天我们一起了解下吧。

外墙岩棉复合板价格影响因素：

一、产品差异

对于外墙岩棉复合板的价格而言，由于地区的经济差异，还有就是企业所在单位的地区差异，人员用工成本的差异，会导致我们的外墙岩棉复合板的报价有所不同。

二、产品品牌

大家都知道，一个品牌的商品，它的成本也无形中比同类的其他产品高出一些。另外就是品牌产品的厂家规模都是很大的，一个大规模的工厂，无论在企业经营还是在其他方面，所耗费的资金平摊到我们的外墙岩棉复合板产品中，也是有一定的关系的。

三、产品质量

外墙岩棉复合板在工程当中起到保温的作用，产品一样的情况下，请不要忽略技术支持和售后服务，这点对于倒买倒卖的公司来说是没有办法做到的，或说这个公司的技术支持和服务是依赖他的供应商的。永远要做到价值决定价格。

四、购买数量

您采购的外墙岩棉复合板数量直接影响外墙岩棉复合板价格，100 平米外墙岩棉复合板和 1000 平米外墙岩棉复合板的价格相差还是不少的，批发更加优惠。

外墙高端岩棉板制造厂家

薄抹灰外墙岩棉板施工要点有哪些？小编先带大家了解一下岩棉板吧！

岩棉它具有很强的抗腐蚀作用，所以即使过了十年或者十五年，乃至二十年，使用板的地方还跟新的一样。岩棉板较常被人们赞叹的还有它的防火性能，由于它特殊的材质，它的稳定性非常好，所以在建筑物的外墙上使用这种板的话，可以很好的起到防止火灾的作用，而且它的使用也是节能环保的。并且在噪音很大的时候，使用这种板，能使噪音减少很多。那么薄抹灰外墙岩棉板施工要点有哪些呢？

一、工艺流程

基层处理 配置胶粘剂

粘贴岩棉 板抗裂砂浆 锚固件（保温钉） 抹面砂浆(第二道) 保温系统验收

二、详细施工

粘结砂浆的调配：加水量约为粉剂的20%，充分搅拌5-7分钟，直到搅拌均匀，稠度适中，放置5分钟熟化，使用时再搅拌一下；调好的粘结剂需在2小时内用完。

界面剂：在岩棉表面涂抹一层厚约为1mm的胶结剂，磨平（可选项）

布胶：粘结剂涂抹在岩棉板背面，可采用点布法布胶，布胶位置宜与锚固件相对应，板边一周涂抹大约80mm宽的粘胶剂，中间粘结点的尺寸不小于150mm，岩棉板与基础墙面的实际有效粘结面积不应小于岩棉板面积的60%，板的侧面不得涂抹或沾有胶粘剂，板间缝隙不得大于1mm，板间高差不得大于1.5mm。宽度小于300mm的小块岩棉板粘贴时采用满布胶方法

岩棉板粘结：岩棉板应自下而上沿水平方向横向铺贴，保证连续结合，板缝自然靠紧，相邻板面应平齐，且上下两排岩棉板应横向错缝板长1/2。达不到时至少确保200mm宽度错缝。保温板的排列原则：外墙大面积铺板必须水平、同缝，垂直面要错缝排列。板与板之间要挤紧，板间缝隙不大于1mm，板间高差不大于1.5mm。板间缝隙应用岩棉条填塞，粘结砂浆不允许存在于保温板的缝隙中。

抹灰面界面处理：在岩棉板的粘贴施工完成至少24h后方可进行抹灰面界面处理（界面剂，可选）

外墙高端岩棉板制造厂家

