

GCS配电柜外壳 电气柜GCS外壳 万越特价

产品名称	GCS配电柜外壳 电气柜GCS外壳 万越特价
公司名称	浙江万越电气有限公司
价格	1260.00/台
规格参数	内部结构:C型材组装 抽屉高度:160MM 颜色:7035国标灰
公司地址	乐清市翁垟街道曙光村
联系电话	0577-53253314 15858817737

产品详情

GCS配电柜外壳结构说明：

柜体采用组合装配式结构，骨架采用C型材组装而成。水平母线放置柜顶，柜顶采用敞开式结构，顶盖可开启，柜体装有后门，出线方式采用后出线，安装、维修更便捷。抽屉采用开门操作方式。开门操作时抽屉采用XJG3（旋转三工位）推进机构和BPT（拨把三工位）及DJG1-1G（旋转三工位）推进机构。一次插件采用新型无活门方式，可靠性更高。单元回路可实现额定电流630A及以下方案，其中1/2单元抽屉电流可达到125A，1/4.63A。柜体防护等级IP4X。

GCS配电柜外壳 主要特点：

1、整柜采用拼装式组合结构，模数化安装。零部件通用性强、适用性好、标准化程度高；

2、GCS的模数是20mm，一台柜子*多可以做10抽屉。*小抽屉高度为160，其他型号抽屉一般以80mm递增，分别为160，240，320，400，480，560。当然也可按20的倍数来算。抽屉的高度是根据所装的开关大小，及内部元器件的多少来确定的。

4、柜内抽屉小室的门与断路器或隔离开关的开关操作手柄设有机械联锁，只有手柄在分断位置时门才可以开启；

5、GCS柜的抽屉采用机械三工位机构（包括200/2mm抽屉）具有三个位置【分离、试验、连接】

6、采用高可靠性一次接插件；

7、材质可选用冷轧板、镀锌板、敷铝锌板2.0mm厚度

8.馈线柜和电动机控制柜设有专用的电缆隔室，功能单元室与电缆室内电缆的连接通过转接件或转接铜排实现，既提高了电缆的使用可靠性，又极大地方便了用户对电缆的安装与维修。

电缆隔室有二个宽度尺寸（240mm和440mm）可供选用，视电缆数量、截面和用户安装维修方便和要求而定。

9 装置的功能单元辅助接点对数一单元及以上的为32对，1/2单元的为20对，能满足自动化用户与计算机接口的需要。

10 考虑到干式变压器使用的普通性安全性和油浸变压器的经济性，装置既可以方便的与干式变压器组成一个组列，也可以与油浸变压器低压母线方便连接。

11 以抽屉为主体，同时具有抽出式和固定式，可以混合组合，任意选用。

12 装置接三相五线制和三相四线制设计，设计部门和用户可以方便地选用PE+N或PEN方式。

13 柜体的防护等级为IP30、IP40，可以按用户需要选用

GCS配电柜外壳主要特点有：

1、主构架采用2.0的C型材冷弯制成骨架，在型材的两侧面分别有模数为20mm和100mm的中9.2安装孔，内部安装灵活方便。2、主构架设计为两种，全组装式结构和部分(侧框和横梁)焊接式结构，可供用户选择。3、装置的各功能室相互隔离，功能室作用相互独立、可靠，不因某一功能单元的故障而影响其它功能单元正常工作。4、电缆隔室的设计使电缆上下进出均十分方便