

# YVFB扁电缆-耐火屏蔽计算机电缆

产品名称	YVFB扁电缆-耐火屏蔽计算机电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	调料:耐火屏蔽计算机电缆 铜编织屏蔽:扁电缆 大成:电缆安装敷
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

## 产品详情

### 耐火屏蔽计算机电缆报价

计算机电缆属于电气装备用电缆，本电缆适用于额定电压500V及以下对于防干扰性要求较高的电子计算机和自动化仪器仪表。根据不同环境和设备的使用要求，电缆绝缘可采用聚乙烯、聚

氯乙烯、交联聚乙烯、氟塑料、硅橡胶等材料。

电缆长期允许的zui高工作温度：

绝缘材料名 允许的zui高工作温度

称

( )

聚氯乙烯 70

聚乙烯

交联聚乙烯 90

聚烯烃材料 90、105、125、150

硅橡胶 180

氟塑料 200

## 耐火屏蔽计算机电缆报价 使用特性

工作温度：一般不超过70

zui低环境温度:固定敷设—40 。非固定敷设—15

一般阻燃性能符合GB12666.2—90规定;成束阻燃性能符合GB—12666.5—90规定

额定电压:U0/U:300/500V

zui小弯曲半径:无铠装层电缆应不小于电缆外径的10倍;有铠装层电缆应不小于电缆外径的12倍

我厂专业生产电缆YVFB-3\*50，电缆YVFB-3\*50是我厂主要产品之一。YVFB扁电缆本产品具有耐寒、柔软、耐磨、防油等特性，适用于交流额定电压0.6/1KV及以下具有耐寒、防油等特殊要求的行车、台车、传输机械等移动电器用动力传输线及控制、照明、通讯线路，本产品已广泛应用于冶金、电力、船舶、港口等行业。YVFB扁电缆产品执行标准:Q/TY1009-2008，阻燃性能试验执行GB12666.5-90规定YVFB扁电缆使用特性1． 交流额定电压：U0/U 0.6/1KV工作温度：105 低环境温度：固定敷设-40 2． 电缆安装敷设温度应不低于-25 。四：基本型号及名称型号产品名称YVFB 移动用扁平软电缆YVFPP

移动用扁平软电缆备注：阻燃型扁电缆型号前加ZR，导体线芯中铜丝可以采用镀锡