

韦博特的聚氨酯橡胶隔音垫在浮筑楼板中的应用

产品名称	韦博特的聚氨酯橡胶隔音垫在浮筑楼板中的应用
公司名称	广东韦博特声学技术有限公司
价格	2.00/平方米
规格参数	品牌:韦博特 型号:CDM 厚度:5mm
公司地址	广州市海珠区新港东路庭园路163号1106房（仅限办公用途）
联系电话	400-8693-698 18028807995

产品详情

浮筑楼板隔音垫，楼板隔音减震垫

【广东韦博特】对付楼板振动噪声，应用的是浮筑楼板隔音垫，来办理室庐、别墅、旅店等设备内楼板振动噪声问题。楼板隔音减震垫可以进步楼板的隔音效果和减震才气，避免上下层撞击声互相影响，包管用户安静的应用情况，底下我们就来打听下浮筑楼板隔音垫的效果及做法。

一、楼大地撞击声：

浮筑楼板隔音减震垫要紧是用来办理楼板撞击声，而楼板撞击声的来源是室内有物体撞击楼板，楼板受到撞击产生触动噪声，通过房屋设备布局进行传布，通过设备布局、室内空气进行远距离影响。要办理该类噪声，就要减弱楼板撞击产生的振动。一种是做浮筑大地，另一种是做隔声吊顶。效果好的即是在房屋装修前做好浮筑大地，大幅度进步楼大地隔音减震效果。

二、浮筑楼板隔音减震垫的效果

楼大地受到物体撞击会产生触动，这种触动通过设备布局、墙体、大地，像房间内辐射。振动噪声会通过墙体传布到很远的距离，并且衰减性很差。这就必要在大地做减震垫层，减弱触动的产生和传布。我们的浮筑楼板减振垫采用聚烯烃泡沫，环保无公害，无刺激性气味，无辐射，并且通过SGS检验，确保品质安全。其抗变形才气强，能蒙受必然的载荷，不会因载荷的增大而出现太大的变形。防潮防火，应用寿命在50年以上，隔音机能不会随光阴的推移而低落，给您持久稳定的安静空间。当前有5毫米、6毫

米、8毫米三种规格，适用于差别要求的楼板隔声。用户可以按照详细情况筛选合适的减振垫。

三、浮筑楼板隔音垫做法

用户在施工前，需提供平整的基面，无崛起和尖利物，而后由我们的专业施工队伍进行减震垫的铺设，其做法是先在承重楼板上铺楼板减震垫，在四周墙边将减震垫边缘向上折起，用设备胶点粘楼板减震垫于墙面，再铺设厚度不小于40毫米的C20细石混凝土，混凝土内需配加固钢板网，根据差别的大地要求，再铺设地砖、地板等装饰层。普通70m²左右的面积3-4天可以完工，施工工期视房屋面积大小和详细情况而定。

针对付室庐楼板振动噪声问题，浮筑楼板隔音垫可以说是当前对照好的做法了，浮筑大地的隔音减震效果远远超过了其余的大地隔音减震做法。针对室庐、商场、写字楼、旅店等大地隔音减震保举应用浮筑楼板隔音垫来办理问题。杭州汉克斯在浮筑大地上头具有怪异的生产工艺和专利手艺，满足各类用户的楼大地隔音减震需求。