

额定电压是电缆设计，电性能试验用的基准电压

产品名称	额定电压是电缆设计，电性能试验用的基准电压
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	天联:电缆安装敷设 YVFB扁电:铠装或铜带屏蔽 大成:JKVV22P2
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

ZRVVR RVVZ ZR-RVV通信用阻燃软电缆

本产品是适用于通信局(站)及高层建筑等电源的输、配电系统中用的阻燃软电缆。产品标准：YD/T1173-2001产品型号：ZA-RVV（ZRRVV ZRVVR RVVZ）通信电源用阻燃软电缆 ZA-RVV22（ZRRVV22 ZRVVR22 RVVZ22）通信电源用阻燃钢带铠装软电缆本产品适用于架空、管道、室内电缆沟、地下直埋。阻燃性能在规定试验条件下，试样被燃烧，在撤去试验火源后，火焰的蔓延仅在限定范围内，残焰或残灼在限定时间内能自行熄灭的特性。额定电压 额定电压是电缆设计和电性能试验用的基准电压。额定电压用U₀、U表示，单位为V。U₀--任一绝缘导体和"地"(电缆的金属护层或周围介质)之间的电压有效值。U--多芯电缆或单芯电缆系统任何两相导体之间的电压有效值，当用于交流系统时，电缆的额定电压应至少等于所使用电缆系统的标称电压。该条件均适用于U₀和U值。当用于直流系统时，该系统的标称电压应不大于电缆额定电压的1.5倍。注：系统的工作电压允许长时间地超过该系统标称电压的10%。如果电缆的额定电压至少等于该系统的标称电压，则电缆可在高于额定电压10%的工作电压下使用。使用特性1、电缆额定工作电压：450F / 50V、600 / 1000V。

我厂专业生产电缆YVFB-3*50，电缆YVFB-3*50是我厂主要产品之一。YVFB扁电缆本产品具有耐寒、柔软、耐磨、防油等特性，适用于交流额定电压0.6/1KV及以下具有耐寒、防油等特殊要求的行车、台车、传输机械等移动电器用动力传输线及控制、照明、通讯线路，本产品已广泛应用于冶金、电力、船舶、港口等行业。YVFB扁电缆产品执行标准:Q/TY1009-2008，阻燃性能试验执行GB12666.5-90规定YVFB扁电缆使用特性1. 交流额定电压：U₀/U 0.6/1KV工作温度：105 低环境温度：固定敷设-40 2. 电缆安装敷设温度应不低于-25 。

矿用屏蔽通信电缆MHYVP 2×3.3+2×0.85 资料

1. 导体采用镀锡铜丝，3.3导体是47/0.3，0.85是12/0.3，排流线采用7/0.28镀锡铜丝。
2. 绝缘颜色：3.3线芯为一根红色一根蓝色，0.85线芯为一根白色一根绿色，白色线芯外绕包一层铝箔。

3. 绝缘厚度：3.3线芯绝缘厚度为0.5，绝缘后外径为3.5毫米。0.85线芯绝缘厚度为0.7绝缘后外径为2.5毫米。

4. 成缆时把四根线芯排列为红，绿，蓝，白，排流线，排流线要和线芯一起绞合，千万不要纵放，成缆时不要加填充物，缆芯外用铝箔绕包，而后再绕包一层聚酯膜，在外有一层铜丝编织屏蔽（屏蔽铜丝不镀锡）。

5. 护套：护前直径是8.2毫米，护后直径12毫米（11.7--12毫米之间），护套为阻燃蓝色护套

2、导线线芯高工作温度：70、105、180、200、260 几种； 3、低环境温度：固定敷设-40，非铠装不小于电缆外径的6倍，铠装或铜带屏蔽不小于电缆外径的12倍；

4、阻燃特性：阻燃符合GB12666.5-90标准中A类、B类。 5、电缆型号：JKFPVP、JKFPVR、JKFVRP、JKFPVRP、JKFVPR、JKFP2VR、JKFP2VP2、JKFV22、JKFP2VP2/22、JKVV、JKVVR、JKVVP、JKVVP2、JKVVP1、JKVVRP、JKVVRP2、JKVVRP1、JKVV22、JKVVR22、JKVVP22、JKVVP2/22、JKVVP1/22、JKVVRP22、JKVVRP2/22、JKVVRP1/22、JKVVPR、JKVV22P、JKVV22P2、JKVPV、JKVPVRP、JKVP2VP2、JKVPVR、JKVPVPR、JKVPVP22、JKVPVRP22、JKVP2VR、JKYV、JKYVR、JKYVP、JKYVP2、JKYVP1、JKYVRP、JKYVRP2、JKYVRP1、JKYV22、JKYVR22、JKYVP22、JKYVP2/22、JKYVP1/22、JKYVRP22、JKYVRP2/22、JKYVRP1/22、JKYVPR、JKYV22P、JKYV22P2、JKYPV、JKYPVRP、JKYP2VP2、JKYPVR、JKYPVPR、JKYPVP22、JKYPVRP22、JKYP2VR、JKVV(D)、JKVVR(D)、JKVVP(D)、JKVVP2(D)、JKVVP1(D)、JKVVRP(D)、JKVVRP2(D)、JKVVRP1(D)、JKVV22(D)、JKVVR22(D)、JKVV22P(D)、JKVVP2/22(D)、JKVVP1/22(D)、JKVVRP22(D)、JKVVRP2/22(D)、JKVVRP1/22(D)、JKVVPR(D)、JKVV22P(D)、JKVV22P2(D)、JKVPV(D)、JKVPVRP(D)、JKVP2VP2(D)、JKVPVR(D)、JKVPVPR(D)、JKVPVP22(D)、JKVPVRP22(D)、JKVV(T)、JKVVR(T)、JKVVP(T)、JKVVP2(T)、JKVVP1(T)、销售电话：15832680396 JKVVRP(T)、JKVVRP2(T)、JKVVRP1(T)、JKVV22(T)、JKVVR22(T)、JKVVP22(T)、JKVVP2/22(T)、JKVVP1/22(T)、JKVVRP22(T)、JKVVRP2/22(T)、JKVVRP1/22(T)、JKVVPR(T)、JKVV22P(T)、

(T)、JKVPV(T)、JKVPVRP(T)、JKVP2VP2(T)、JKVPVR(T)、JKVPVPR(T)、JKVPVP22(T)、JKVPVRP22(T)、JKYV(D)、JKYVR(D)、JKYVP(D)、JKYVP2(D)、JKYVP1(D)、JKYVRP(D)、JKYVRP2(D)、JKYVRP1(D)、JKYV22(D)、JKYVR22(D)、JKYVP22(D)、JKYVP2/22(D)、JKYVP1/22(D)、JKYVRP22(D)、JKYVRP2/22(D)、JKYVRP1/22(D)、JKYVPR(D)、JKYV22P(D)、JKYV22P2(D)、JKYPV、JKYPVRP、JKYP2VP2、JKYPVR、JKYPVPR、JKYPVP22、JKYPVRP22(D)、JKYP2VR(D)、JKYV(T)、JKYVR(T)、JKYVP(T)、JKYVP2(T)、JKYVP1(T)、JKYVRP(T)、JKYVRP2(T)、JKYVRP1(T)、JKYV22(T)、JKYVR22(T)、JKYVP22(T)、JKYVP2/22(T)、JKYVP1/22(T)、JKYVRP22(T)、JKYVRP2/22(T)、JKYVRP1/22(T)、JKYVPR(T)、JKYV22P(T)、JKYV22P2(T)、JKYPV(T)、JKYPVRP(T)、JKYP2VP2(T)、JKYPVR(T)、JKYPVPR(T)、JKY

四：基本型号及名称