

# 井筒信号电缆MKVV32 MKVV22

|      |                                      |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | 井筒信号电缆MKVV32 MKVV22                  |
| 公司名称 | 天津市电缆总厂第一分厂                          |
| 价格   | .00/个                                |
| 规格参数 | 天联:阻燃通信电缆<br>井筒信号电缆:监测电缆<br>大成:传感器电缆 |
| 公司地址 | 河北省大城县毕演马                            |
| 联系电话 | 15832680396 15832680396              |

## 产品详情

带钢丝行车控制电缆-带钢丝绳的PVC行车控制电缆产品用途：

本产品具有柔软、耐磨、防油等特性，线旁附钢丝绳，增强抗拉力。适用于交流额定电压0.6/1KV及以下的行车、台车、传输机械等移动电器用动力传输线及控制、照明、通讯线路，本产品已广泛应用于冶金、电力、船舶、港口等行业。

带钢丝行车控制电缆-带钢丝绳的PVC行车控制电缆使用特性:

额定电压：U0/U 0.6/1KV及以下 高工作温度：100 低环境温度：固定敷设-40

MKVVRP-450/750

MVV 4\*1

MHYVP 1\*4 (7/0.37)

8) MHY32煤矿用聚乙烯绝缘钢丝铠装聚氯乙烯护套通信电缆； $1 \times (3 \sim 7) \times (0.75 \sim 1.5) \text{ mm}^2$ 、 $(2 \sim 19) \times 2 \times (0.5 \sim 1.5) \text{ mm}^2$ ；用于竖井或斜井。

9) MHYA32煤矿用聚乙烯绝缘铝-聚乙烯粘结护层钢丝铠装聚氯乙烯护套通信电缆， $(5 \sim 100) \times 2 \times (0.5 \text{ mm})$

MHYV 4\*2 (1/0.97)

JYPVP 1\*2\*1.5mm<sup>2</sup>

JYPVP 16\*2\*1.5mm<sup>2</sup>

JYPVP 24\*2\*1.5mm<sup>2</sup>

JYPVP 3\*2\*1.5mm<sup>2</sup>

JYPVP22 3\*2\*1.5mm<sup>2</sup>

MHYV 4\*2\*0.5

煤矿用阻燃通信电缆|井筒信号电缆MKVV32 MKVV22 MHYA32

, 主传输电缆, 监测电缆, 瓦斯监控电缆MSYV-50-3; MSYV-75-5