

PMMA ZK5HF 德国德固赛

产品名称	PMMA ZK5HF 德国德固赛
公司名称	东莞市华韵塑胶原料有限公司
价格	43.00/KG
规格参数	PMMA:高冲击强度 ZK5HF:高突破阻力 德国德固赛:高透明
公司地址	东莞市樟木头镇奥园塑金国际8栋214
联系电话	0769-87600377 13556776933

产品详情

赢创德固赛 Evonik 亚加力 Plexiglas PMMA

东莞市华韵塑胶原料有限公司，Evonik 亚加力 Plexiglas PMMA ZK5HF一代理商，价格有优势，货源充足，库存充足；

Evonik 亚加力 Plexiglas PMMA zk5HF 产品参数

亚克力微珠：LED灯罩，PC灯罩，PMMA管材，型材，

应用：PC灯罩，光扩散磨砂板材，型材，管材，LED灯罩等。

PMMA（聚甲基丙烯酸甲酯）简介：化学名-聚甲基丙烯酸甲酯,英文名-Polymethylmethacrylate-简称为PMMA.[5]pmma名称:香港人称PMMA为阿加力胶,大陆称亚克力或有机玻璃.亚克力具有高透明,价格低廉,容易加工等特点,是玻璃的替代材料之一。

PMMA（聚甲基丙烯酸甲酯）应用：灯具、照明器材制品;如家用灯具,荧光灯罩,汽车尾灯,信号灯、路标；光学玻璃制品;如透镜,反射镜,棱镜,电视机荧屏,菲涅耳透镜,相机透光镜片；制备各种仪器仪表表盘,罩壳,刻度盘；制备光导纤维；商品广告橱窗,广告招牌；各种医用材料,军用材料,建筑用玻璃产品。

PMMA（聚甲基丙烯酸甲酯）优点：1．有机玻璃的美观性：呈镜面效果，工艺精美，无褶皱，无接缝；2．有机玻璃的视觉效果：色彩多种多样、视觉冲击力很强；3．有机玻璃的透光性：透光率可达到96%，透光率极佳、光线比较柔和；4．有机玻璃的耐冲击性：是普通玻璃产品的200倍以上，几乎没有任何

断裂的危险；5. 有机玻璃的耐久性：产品对内置光源有很良好的保护，延长光源产品使用的寿命；6. 有机玻璃的耐候性：可保长久不退色，质量好的板材使用年限长达6-13年之久；7. 有机玻璃的耐燃性：不会有自燃并具自熄性；8. 有机玻璃的节能性：透光性非常好，相对减少光源，省电，降低使用的成本；9. 有机玻璃的合理性：合理性的设计和防雨防潮，开启式的结构，便于清洁维修等。

PMMA（聚甲基丙烯酸甲酯）成型特性：1、PMMA粘度大，其流动性比PS、ABS差，熔体粘度对温度的变化比较敏感，在成型过程中，主要从注射温度着手来改变熔体粘度。因此必须高料温、高注射压力注塑才行，其中注射温度的影响大于注射压力，但注射压力提高，有利于改善产品的收缩率。2、PMMA为无定形聚合物无明显的熔点。注射温度范围较宽，因此料温调节范围宽，工艺性较好。故改善流动性，可从注射温度着手。冲击性差，耐磨性不好，易划伤，易脆裂，故应提高模温，改善冷凝过程，去克服这些缺陷。3、PMMA注射温度可通过熔体对空注射法进行观察判断，熔体应光亮、透明、无泡，温度在满足制品要求的情况下应尽可能取低一些。