

# 德国巴斯夫RC5035

产品名称	德国巴斯夫RC5035
公司名称	上海华颺国际贸易有限公司
价格	33.00/千克
规格参数	品牌:德国巴斯夫 型号:RC5035 产地:德国巴斯夫
公司地址	奉贤区明城路1088弄
联系电话	021-51096089 18301930343

## 产品详情

上海地区PA66 德国巴斯夫 RC5035 环保

采购巴斯夫RC5035，可提供巴斯夫RC5035原厂物性表，巴斯夫RC5035原厂COA、原厂巴斯夫RC5035 UL认证、巴斯夫RC5035 MSDS证书等。

德国巴斯夫 RC5035

- 1、玻璃纤维增强35%
- 2、环保/绿色
- 3、通过ROHS认证
- 4、用于工业领域
- 5、螺栓、护罩
- 6、型号、支架
- 7、汽车领域的应用

1、干燥温度：80

2、干燥时间：2-4小时

3、水分含量：建议在0.12%

4、加工温度：280-305

5、模具温度：80-90

6、注塑温度：3.45-12.5MPa

7、注射速度：快速

华颺国际贸易长期供应巴斯夫系列PA66牌号：

如需采购，欢迎来电洽谈!!!

德国巴斯夫PA66 A3W 纯树脂UL94防火V2 高流动PA66 德国巴斯夫PA66 A3K  
纯树脂,高流动,良好的热稳定性尼龙 德国巴斯夫PA66 C3U 无卤防火纯树脂 UL94-V0 高韧性  
德国巴斯夫PA66 A3X2G5 25%玻纤增强 无卤阻燃PA66 德国巴斯夫PA66 A3X2G7 35%玻纤增强  
无卤阻燃PA66 德国巴斯夫PA66 A3EG3 15%玻纤增强 高强度 德国巴斯夫PA66 A3EG6  
30%玻纤增强尼龙 德国巴斯夫PA66 A3EG7 35%玻纤增强PA66 德国巴斯夫PA66 A3EG10  
50%玻纤增强 高强度高刚性尺寸稳定 德国巴斯夫PA66 A3WG3 15%玻纤增强 高强度耐热老化  
德国巴斯夫PA66 A3WG6 30%玻纤增强 高强度耐热老化 德国巴斯夫PA66 A3WG7 35%玻纤增强  
高强度耐热老化 德国巴斯夫PA66 A3WG10 50%玻纤增强 高强度耐热老化 德国巴斯夫PA66 A3HG3  
15%玻纤增强 德国巴斯夫PA66 A3HG5 30%玻纤增强 德国巴斯夫PA66 A3UG5 25%玻纤增强  
无卤无磷阻燃 防火V0级 德国巴斯夫PA66 A3WC4 20%碳纤增强导电尼龙

PA66部分型号及用途

现货供应：美国首诺21SPC

高刚性 耐化学性

现货供应：美国首诺R513H R533H

玻纤增强，高强度，特殊热稳定，耐水解。通过FDA、UL认证。通过GM、Ford、Chryster、Delphi、Valeo等汽车认证，适用于汽车零部件。机械部件等。

现货供应德国巴斯夫A3X2G5 A3X2G7

玻纤增强，红磷阻燃剂长期稳定性，具有优异的机械性能。

现货供应德国巴斯夫A3EG6 A3HG5 A3EG7 A3WG6

玻纤增强用于需要高刚性和尺寸稳定性的机械部件护罩。

现货供应德国巴斯夫C3U

高韧性 无卤素和磷阻燃级。

现货供应德国巴斯夫A3K

高流动性,用于高应力工程制件如轴承, 齿轮及连接器, 插座。

现货供应美国杜邦101F

特殊级适合耐热性好的制品。

现货供应美国杜邦101L

高强度注塑级 改进机器进料和脱模特性。

现货供应美国杜邦408HS

注塑级良好的耐热稳定性。

现货供应美国杜邦408L

特殊级 适合超高抗冲击性的工程制品。