

# 矿井供水施救装置，KGS矿井供水自救器6人一体

产品名称	矿井供水施救装置，KGS矿井供水自救器6人一体
公司名称	泰安市北山机械设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	规格:矿井供水自救装置 材质:不锈钢 质量:厚度需定制
公司地址	南湖东路9号
联系电话	17515272381 15621559368

## 产品详情

矿井供水施救装置KGS矿井供水自救器管理：

- 一、所有在用矿井压风供水施救装置实行分片、分台，责任到人进行管理、维修及保养。
- 二、各种仪器仪表、计量器具，要定期进行校验、调试及检查，并做好记录，以确保设备的正常运行。

矿井供水施救装置KGS矿井供水自救器作用：

矿井供水施救装置，该装置主要用于具有煤与突出的煤矿井下救灾防护与压风自救器配套使用。它安装在煤矿井下硐室或采煤工作面的机巷风巷掘进头的适当位置或流动人员较多的地点，以及溜子头、井底车场、运输和回风巷道、支架、单体液压支柱、各种站房等地。当发生巷道冒顶，煤与突出时或有突出预兆时，工作人员跑步进入附近安装有呼吸器和供水设备的场所避灾，既可以呼吸也可饮用到干净的水。

矿井供水施救装置KGS矿井供水自救器技术参数：

名称	规格
箱体	不锈钢（四边有反光带）
箱体厚度	1 mm
锁	插入式（不锈钢），应急时能及时打开
开关阀手把	材质：不锈钢，长度应在70 mm以上，应急时容易操作
系统供水减压阀：	不锈钢进口减压阀可承受3MPa压力
操作方式：	手动
重量：	12kg
净水器：	自清洗过滤器。
连接水管	6个使用软管（有卫生许可证，能够饮用）接出

结构：	挂钩固定式 下面有固定孔
外形尺寸：	800 × 370 × 160 (单位：mm)
装置	内装六组，可供六人同时使用
连接方式	插入式等多种方式 10胶管接头

#### 矿井供水施救装置KGS矿井供水自救器技术要求

1. 矿井供水施救装置常见参数；
2. 供水压力：减压阀3MPa 减压到0.2—0.5 MPa；
3. 浑浊度：<10 NTU；
4. 温度：5—45 市政自来水；
5. 饮水出口：6个使用软管（有卫生许可证，能够饮用）接出，
6. 滤芯寿命：2年（家庭净水时）；
7. 起始产水量：500 L/min；