

# 保险丝座厂 富宽源保险丝座厂家 保险丝座

产品名称	保险丝座厂 富宽源保险丝座厂家 保险丝座
公司名称	东莞市富宽源电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市东城区莞樟路石井路段95号
联系电话	13549460265

## 产品详情

### 汽车用保险丝座如何检查与更换

汽车用保险丝座是电流保险丝的一种，防水保险丝座，当电路电流异常超过其额定电流时熔断起到电路保护的作用.汽车用保险丝座常用于汽车电路过流保护，也用于工业设备的过流保护.汽车电路中有许多用电设备被不同颜色的电线连接起来，其中最不可忽视的应该是保险丝.

另外，汽车保险丝供应商供应的保险丝座有(适合插片型号):小号插片保险丝座、中号插片保险丝座、大号插片保险丝座.以上为常用，保险丝座的选用要看自己适合了，主要看安装大小、适合保险丝管大小、形状及其性能.

### 汽车用保险丝座如何检查与更换

汽车在使用过程中，若有电器设备不工作，保险丝座，则可能是保险丝烧毁导致，需及时找汽车保险丝供应商更换.方法为:

1、关闭点火开关，打开保险丝盒盖.

2、更换保险丝.注意事项:

(1)需按照保险丝盒盖上注明的额定电流值更换保险丝，不要改用比额定电流高的保险丝.

(2)如果新保险丝又立刻熔断，则说明，电路系统可能存在故障，应尽快检修.

(3)在没有备用保险丝情况下.紧急时，可以更换对驾驶及安全没有影响的其他设备上的保险丝代替.为安全起见汽车保险丝检查与更换找专业汽车保险丝厂家比较好.

富宽源电子有限公司(富源电子科技有限公司)成立于1998年，主要从事安规元器件生产和销售，通过20年

的改革和努力现在的富宽源已经成为集生产和销售为一体的安规元器件总汇;富宽源将继续秉持品质、服务客户的原则不断为广大客户提供质优价廉的产品.我公司目前主要提供如下产品:

电流保险丝、温度保险丝、车用保险丝、自恢复保险丝、保险丝座、汽车线束、温控开关,热敏电阻、压敏电阻、过载保护器、放电管等安规原件.

## 保险丝生产厂家保险丝座的基本知识

保险丝生产厂家认为保险丝座指保险丝安装的座子,更方便的更换保险丝.

目前保险座的可分为:面板安装保险座、PCB板保险座、汽车保险座、引线保险座.

保险丝生产厂家生产的保险丝座都有耐电流,耐电压,及防火等级等要求,一般都需要通过ULCSAVDE ROHS等安规及欧盟认证.

常用的型号有:5\*20,6\*30,10\*38,插片小号中号大号保险丝,微型保险丝等系列.保险丝的形状有:平头管状保险丝、带尾保险丝、插片式保险丝贴片式保险丝等.

以上为常用,保险丝生产厂家生产的保险丝座的选用要看自己适合了,主要看安装大小、适合保险丝管大小、形状及其性能.

## 保险丝座所配保险丝的选用方法

对于保险丝座来说,保险丝的选用是相当关键的,但在实际使用场合,仅仅依据条款来选定保险丝是远远不够的.在了解了所使用电路的参数基础上,可以按下面几个方面来选定保险丝:常态电流、熔断电流、开路电压、短路电流、冲击电流、环境温度.

首先我们必须知道,在所使用的电路中流经保险丝座保险丝的常态电流大小.通常情况下我们要预先设定一个减额量,保险丝座厂,然后按下面的原则来进行选择:即常态电流必须小于额定电流与减额系数的乘积.

按照规定,保险丝应在额定电流2倍的情况下快速熔断.但在大多数情况下,为了确保可靠地熔断,我们推荐熔断电流应大于额定电流的2.5倍.另外熔断时间是重要的话,还必须参考厂商提供的熔断特性的图来作出判断.

保险丝座中保险丝的开路电压一般应选定为小于额定电压.例如将额定电压为DC24V的保险丝用于AC100V的电路中时,有可能引燃保险丝或使保险丝破损.对于各种保险丝来说,额定断路容量是有规定的,车用保险丝座,我们在选择保险丝时必须注意不要使短路电流超过额定断路容量.如果选择了断路容量小的保险丝,则有可能使保险丝破损或者引发火灾.

保险丝座冲击电流也是影响保险丝选用的因素之一,观测冲击电流的波形用 $I_2t$ 值(来计算它的能量).冲击电流的大小和次数不同,对保险丝造成的影响也是不同的.冲击电流的 $I_2t$ 值与单脉冲的熔断 $I_2t$ 值之比决定了保险丝耐冲击电流的次数.

保险丝座在实际使用中，微型保险丝对安装条件、耐化学性能、耐超声波清洗性能等各方面有什么特殊的要求和问题，必须事先通过厂商进行确认。