

CHB-702/汇邦温控仪 智能温控仪 温度表、温控表、常州汇邦温控

产品名称	CHB-702/汇邦温控仪 智能温控仪 温度表、温控表、常州汇邦温控
公司名称	湖州南浔爱伟五金电器商行
价格	75.00/台
规格参数	品牌:汇邦温控仪 型号:CHB-702 控制类型:温度
公司地址	中国 浙江 湖州市南浔区 湖州市南浔区泰安西路683号
联系电话	400 7770820 3996 18621578687

产品详情

品牌	汇邦温控仪	型号	CHB-702
控制类型	温度	控制模式	智能温度控制调节器
测量对象	机械控温	温度范围	0-800 ()
测温误差	1.0 ()	开孔尺寸	67*67 (mm)
安装型式	打孔	输出信号	继电器 (mA)
工作电压	220V (V)	外形尺寸	66*66*83 (mm)
重量	0.5 (Kg)		

型号	面框尺寸	壳体尺寸	开孔尺寸				
chb-401	48*48	44*44*85.5	45*45				
chb-402	48*96	44*90*83	45*91				
chb-901	96*48	90*44*83	91*45				
chb-702	72*72	66*66*83	67*67				
chb-902	96*96	90*90*83	91*91				
chb-168	160*80	148*74*70	149*75				

型号	面框尺寸	壳体尺寸	开孔尺寸				
chb-401	48*48	44*44*85.5	45*45				

chb-402	48*96	44*90*83	45*91				
chb-901	96*48	90*44*83	91*45				
chb-702	72*72	66*66*83	67*67				
chb-902	96*96	90*90*83	91*91				
chb-168	160*80	148*74*70	149*75				

产品介绍：

chb系列：chb系列智能温度调节仪是汇邦公司潜心研发的一款普及型温控仪表。该仪表以单片计算机为控制中枢，具有数字pid及自整定功能，精炼的电路设计、成熟的控制程序加上进口的主要器件，使仪表具有稳定可、适应性广，抗干扰能力强等特点。广泛用于常规的控温场合。此款仪表经济实用，性价比极高，是普通指针、拨码仪表最具实力的替代品。

产品型号：chb401	产品型号：chb902	产品型号：chb702
-------------	-------------	-------------

通用电器指标：	
额定电压	180v ~ 240v , 50hz
电源功耗	5w
准确度等级	0.5级
分辨率	1
环境温度	0 ~ 50
相对湿度	35% ~ 85% (无冷凝)
接线方式	接线端子

产品确认：

有事联系qq814914645电话；05722728661

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

序号	名称	说明
	外型	401: 48mm × 48mm × 85mm 402: 48mm × 96mm × 82mm 901: 96mm × 48mm × 82mm 702: 72mm × 72mm × 82mm 902: 96mm × 96mm × 82mm 168: 160mm × 80mm × 70mm
	控制方式	0 : pid控制 1: 位式控制
	输入方式	1 : 热电偶输入 2 : 热电阻输入
	输出方式	1 : 断续输出
	制冷方式	0: 无制冷 1 : 位式制冷 2 : 比例制冷
	报警方式	0: 无报警 1: 上限报警 2: 下限向下报警 3: 下限向上报警
	输入类型	1 : k分度 2 : e分度 3 : pt100 4 : cu50 6 : j分度
	输出类型	1 : 继电器触点开关输出 2: 逻辑电平输出 (用于控制ssr) 3 : 单相可控硅过零触发输出 (用于控制晶闸管)
	制冷类型	0 : 无制冷输出 1 : 继电器触点开关输出 2 : 逻辑电平输出 (用于控制ssr) 3 : 单相可控硅过零触发输出 (用于控制晶闸管)
	报警类型	0 : 无报警输出 1 : 继电器触点开关输出 2 : 逻辑电平输出 (用于控制ssr) 3 : 单相可控硅过零触发输出 (用于控制晶闸管)
	温度范围	1 : 0 ~ 100 2 : 0 ~ 150 3 : 0 ~ 400 4 : 0 ~ 600 5 : 0 ~ 800 6 : 0 ~ 999

有事联系qq814914645电话；05722728661有事联系qq814914645电话；05722728661