

催化燃烧公司 有机废气吸附催化燃烧公司 东鼎伟业

产品名称	催化燃烧公司 有机废气吸附催化燃烧公司 东鼎伟业
公司名称	北京东鼎伟业机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市昌平区回龙观镇金燕龙大厦701室
联系电话	13436600588

产品详情

催化燃烧设备的安装

一般情况下，工业场所中使用的催化燃烧设备既可以安装在室内也可以安装在室外，但是，如果要将其装在室外使用，那么要注意为设备准备好防护措施（应有防雨、遮阳的雨篷）。在安装的时候，还要注意在设备四周预留出一定的间隙，以便以后对设备进行保养维护。

安装方式：推荐为负压方式，废气处理催化燃烧公司，即风机安装在前端，处理机内部压力相对于大气为负压。正压只有在特殊情况下才会使用，废气催化燃烧公司，例如安装特殊性，场地限制等。

以上是由东鼎伟业发表内容，如有需要，欢迎拨打图片上的热线电话！

催化燃烧零件焊接状态

复杂形状零件，大而厚或刚度大，焊后残余应力大，容易产生裂纹，须使用抗裂性能好的低氢型焊条，高韧性电极或氧化铁型焊条。

当焊缝的沟槽有油渍和锈渍，不能去除时，应选择氧化性强的酸性电极，催化燃烧公司，如铁钙电极。

很难把大部分的零件翻过来。当焊缝处于垂直和垂直焊接位置时，应在所有位置使用焊条。

催化燃烧设备的焊补与焊接工艺较为复杂，因此对周围环境以及技术的要求较高，在实际的操作过程中需要由抓俺们人员进行，并做好防护措施，以免出现损坏，得不偿失。

本信息由东鼎伟业为您提供，如果您想了解更多产品信息，您可拨打图片上的电话咨询，东鼎伟业竭诚为您服务！

催化燃烧设备参数设定状态

这主要通过燃烧前工作准备数据。还可以根据需要设定点火温度和变频器启动频率，有机废气吸附催化燃烧公司，从而控制风扇的空气流量。因为这个点火温度是为了确保点火过程中的可靠性而设计的。在启动频率上，保证催化燃烧设备在点火时是火焰燃烧，但此时不太低，空气体积也不太大。

以上是由东鼎伟业发表内容，如有需要，欢迎拨打图片上的热线电话！

催化燃烧公司-有机废气吸附催化燃烧公司-东鼎伟业(推荐商家)由北京东鼎伟业机电设备有限公司提供。催化燃烧公司-有机废气吸附催化燃烧公司-东鼎伟业(推荐商家)是北京东鼎伟业机电设备有限公司（bjddwy.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：程经理。