

PC/ABS 德国拜耳(科思创) T65HI 可电镀

产品名称	PC/ABS 德国拜耳(科思创) T65HI 可电镀
公司名称	上海华颺国际贸易有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:德国科思创 型号:T65HI 产地:上海/德国
公司地址	奉贤区明城路1088弄
联系电话	021-51096089 18301930343

产品详情

原料供应关键词：德国拜耳T65HI，科思创T65HI，PC/ABS T65HI

德国拜耳T65HI

-高冲击及缺口冲击强度

-高刚性

-按照测试条件VST/B120，维卡软化温度可高达142

-高尺寸精度和稳定性

-低翘曲

-低整体收缩率

-良好的光稳定性

-良好的加工性能

-无析出/阻燃品级中的阻燃剂析出

-阻燃FR品级产品不含锑、氯及溴

-按照IEC 60331-1 (家用电器[GWFI***850 , GWIT***775 , 1.5毫米]) 标准, FR级别产品符合灼热金属丝试验要求

成型条件: 干燥温度: 80 -95

3-4小时; 射出温度: 220 -270 ; 模具温度: 60 -80

德国拜耳T65HI

我公司主营业务: 各种碳纤、钢纤、导电、抗静电、电磁屏蔽电磁干扰、?射频屏蔽材料工程塑胶: PEEK、PA612、PA610、PES、PEI、PA46、PP0、PA11、PA12、PA46、PA6T、PA9T、PC、PC/ABS、PA/ABS、PC/PS、PC/PBT、POM、PMMA、PA (聚酰胺)、PBT、PPS、LCP、PET、PTFE (铁氟龙)、CA、ASA
A泛用塑胶: TPEE、SBS、SEBS、EPDM、POE、MS、PPO、ABS、AS、HIPS、GPPS、PE、K胶、PP?, 二硫化钼 (mos2) 润滑

非增强品级

FR3000

注塑成型; 通用级别; 与FR3000相比, 耐化学品性和抗应力开裂性较高; 维卡软化温度/B 120=97 ; UL认证94 V-0 (1.5毫米)

FR 3002

注塑成型; 维卡软化温度/B 120=99 ; UL认证, 适合用作薄壁 (V-0, 1.2毫米) 应用

FR 3005

注塑成型；易流动；维卡软化温度/B 120=95；UL认证94 V-0（1.5毫米）

FR 3005 HF

注塑成型；极易流动；维卡软化温度/B 120=96；UL认证94 V-0（1.5毫米）

FR 3010

注塑成型；改善的耐热性；维卡软化温度/B 120=110；UL认证94 V-0（1.5毫米）；改善的耐化学品性和抗应力开裂性；前身为FR2010

FR 3030

阻燃挤出级别；维卡软化温度/B 120=115；良好的挤出和真空成型性能；UL认证94 V-0（1.5毫米）；按照电缆标准DIN VDE 0472,815，其不含卤素；按照DIN EN 50085-1（VDE0604），其符合阻燃电缆管道标准 DP FR 3006*

注塑成型；改善的耐热性；维卡软化温度/B 120=110；易流动；UL认证94 V-1（1.5毫米）及V-0（2.0毫米）

；通用级别；易流动；在FR2000的基础上改上的新一代产品；维卡软化温度/B 120=97；UL认证94 V-0（1.5毫米）

FR 3000 HI