

# 矿用压风自救装置KSG矿井供水施救装置配件大全

产品名称	矿用压风自救装置KSG矿井供水施救装置配件大全
公司名称	泰安市北山机械设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	名称:矿用压风自救装置 材质:不锈钢 箱体厚度:需要定做
公司地址	南湖东路9号
联系电话	17515272381 15621559368

## 产品详情

如果有损坏需要更换配件请提前联系厂商。

矿用压风自救装置KSG矿井供水施救装置保养维修：

- 1、加强矿井供水施救装置管理、维修、保养，使设备时刻处于稳定的工作状态，确保设备完好率以求达到百分之百。
- 2、井下供水管路的安装及维修必须有专业的维护人员，定期对管路进行查看维护。若发现有跑水、冒水、滴水及漏水的情况时，应及时处理，并做好维修记录，非工作人员不得私自拆卸、安装。
- 3、供水施救管路的阀门应安设在便于操作的位路，方便阀门维修和更换，使用灵活性较好的阀门，非工作人员不得擅自开启或关闭阀门。

矿用压风自救装置KSG矿井供水施救装置应用领域：

- 1 矿山
- 2 消防
- 3 地下工程

压风（供水）自救装置结构组成

ZYJ-M6型矿井压风（供水）自救装置，本装置一箱六组（可根据要求设计组别），能同时提供六人使用，达到互相照顾的效果。该装置由箱体、安装板、进气管、进水管、净水过滤器、门锁、呼吸器（多组

)、排水装置(多组)等组成。箱体、安装板、总进气管、总进水管采用不锈钢制造而成。

该装置的净水过滤器滤芯采用目前流行的水质过滤先进工艺为核心进行装配生产,PP棉滤芯、颗粒活性炭滤芯、压缩活性炭滤芯、超级过滤器过滤膜后置活性炭过滤工艺。能够对各类杂质、铁锈、淤泥、胶状物、悬浮物、有机物、余氯及其他物质进行多次过滤,并能对、异色异味物质、细小污染物、吸附有物质进行有效去除,大大改善了净化水的水质,水质甘甜可口。

矿用压风自救装置, KSG矿井供水施救装置技术参数

系统供气压力: 0.3~0.7MPa

呼吸器供气量范围: 30~55L/min

呼吸器调节压力范围: 0.05-0.1 MPa (手动式调压)

系统进水压力: 0.1~0.5MPa

排水装置出水量: 0~7L/min

供气方式: 地面系统供气或单独泵站供气

矿用压风自救装置KSG矿井供水施救装置组成结构:

矿井压风自救供水系统在压风自救装置的基础上增加了,进水管、净水过滤器、水型压力表、排水装置(多组)等。同样箱体、安装板、总进气管、总进水管采用不锈钢制造而成。一箱六组供水,六组供气(可根据要求设计组别)。

矿用压风自救装置KSG矿井供水施救装置工作原理:

矿井压风自救供水系统中除能经由自吸过滤式口罩直接呼吸到新鲜空气外,还能喝到经净水过滤器过滤后的市政自来水。新鲜空气和水中间均通过簧软管连接,可自由伸缩,使用方便。矿井压风自救供水系统的净水过滤器滤芯采用目前流行的水质过滤先进PP棉进口滤芯,能够对各类杂质、铁锈、淤泥、胶状物、悬浮物、有机物、余氯及其他物质进行多次过滤,并能对、异色异味物质、细小污染物、吸附有物质进行有效祛除,水质甘甜可口,大大改善了净化水的水质。

压风自救器产品特点

1 结构简单,操作方便,安全可靠,是一种经济型永9自救器装置系统。