

变电站喷淋降温型号正雄环保科技有限公司客户满意

产品名称	变电站喷淋降温型号正雄环保科技有限公司客户满意
公司名称	广西南宁市正雄环保科技有限公司
价格	2080.00/台
规格参数	正雄:70*90*100 ZX-02:100*110*130 广西:50*60*45
公司地址	南宁市青秀区民族大道131号航洋国际城3号楼2219、2220、2221、2222、2223、2225号
联系电话	0771-551899 17878618355

产品详情

变电站喷淋降温型号正雄环保科技有限公司客户满意

变电站喷淋降温南宁市正雄环保科技有限公司的设计原理和工作原理 1.1变电站喷淋降温系统的设计原理 本文所讲的这种电力变压器喷淋降温系统设计原理是自来水经过精密水质过滤器过滤，再经过软化水处理后送入柱塞泵增压雾化装置，水被加压到7Mpa，再通过高压水管道把水送到孔径为0.2mm的雾化喷嘴，经雾化后喷嘴喷出3um~10um的微细汽雾粒，水雾迅速扩散到周围的空气和高温物体表面，并吸收空气中或物体表面的热量，从液态变成气态，蒸发带走空气环境和物体表面的热量，从而达到降温的目的。

1.2变电站喷淋降温系统的工作原理 电力变压器喷淋降温系统是采用先进的高压雾化喷雾变频控制系统、过滤器、专业喷嘴，系统将自来水经过加压雾化后进入喷嘴，产生离心涡流，水的表面张力破坏了，水喷出后水分成微小颗粒，水的表面积增加了上万倍，大表面积水雾与空气和变压器散热片表面接触，吸收更多的热量，从而达到降温的目的。 2变电站喷淋降温系统的组成青玉案元夕东风夜放花千树更吹落星如雨宝马雕车香满路凤箫声动玉壶光转一夜鱼龙舞蛾儿雪柳黄金缕笑语盈盈暗香去众里寻他千百度蓦然回首那人却在灯火阑珊处 试读已结束，如需继续阅读或下载VIP免费专享

享专业文档下载特权赠共享文档下载特权赠百度阅读VIP精品版 智能家居什么品牌好_一键控制

降温效果：水雾在汽化过程中吸收大量热气，从而达到快速降温，有效降低周边环境3-10度。

【运行费用】（例：2000平厂房）

以主机运行5分钟停10分钟循环，按标准上班时间（8小时）计算：

1、每天用水量=500套喷头*1.8L/h（每个喷头每小时喷水1.8升）*2.67h（主机每天运行的时间）=2403L。

2、每天用电量=2.2KW（电机功率）*2.67h=5.874kw。

3、一天运行成本=2.403吨*3元（每吨水的价格）+5.874kwh*1元（每度电费）=13.08元。

【投资成本】（例：2000平厂房）

可根据客户要求对喷雾系统（主机、电控系统、过滤系统、高压管道）等选择，系统总价约在2.5-5万

南宁市正雄环保科技有限公司生产的喷雾喷淋降温设备，在电气控制上配备时序控制，通过主机面板任意设定喷雾时间间隔；也可通过传感信号输送主机电脑控制器，由变频器控制恒压系统，根据环境内部温、湿度变化情况适时控制多个作业环境，无需人工值守，完全实现自动控制。

厂房怎么降温、厂房如何降温、厂房车间降温、降温的方法、车间降温、车间降温的价格、车间降温的成本、车间厂房一起降温。不论您的厂房：处于35 到45 的高温；或者灰尘、水气很多；或者通风不良，非常闷热。我们都有合理的解决方案，可以让贵公司的厂房保持在26 -30 之间，营造自然舒适的工作环境，从而使贵公司产生高效、节能、环保的效果并提高工作效率。喷雾降温系统：广场降温，休闲娱乐广场喷雾，咖啡店、BRT公交站降温,马路降温除尘，公园景区降温保湿在闷热的天气，去广场景区游玩的游客一定很热，很烦躁。为了改善这种环境，深圳瀚博环保公司推出了一套“喷雾降温系统”，让游客们在游玩时也感觉到空气中的丝丝凉意从而改善了游客的心情。一根细长管道，飘出细密水雾。一阵清凉扑面，却不会打湿身体。喷雾降温系统，大大的改善了炎热天气游客游玩的心情。” 厂房车间降温设备 水雾降温，喷雾系统的工作原理是通过增压泵将自来水加压，从喷嘴产生直径为微米级的雾粒，雾粒在空气中弥散，蒸发时会带走周围的热量,能起到降温的效果。厂房车间系统由主机、喷头、水处理系统和管道组成，工作原理是：将水净化后，通过高压撞击，进行雾化处理，当水颗粒由液态转变为气态时，会带走空气中大量热量，起到净化空气、除尘、降温、保湿的效果。如按照一天8小时运行的话，仅需48升自来水，用电仅2200瓦，相当于一只空调的能耗。随着夏天的到来，气温逐渐升高，降温效果会更明显

电力变压器喷淋降温系统的制作方法 >

最新专利>喷涂装置;染料;涂料;抛光剂;天然树脂;黏合剂装置的制造及其制作