

生石灰化学式 宁夏生石灰 隆胜商贸

产品名称	生石灰化学式 宁夏生石灰 隆胜商贸
公司名称	乌海市隆胜商贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	内蒙古自治区乌海市海勃湾区凤凰沟
联系电话	18604733222

产品详情

石灰的生产工艺

原始的石灰生产工艺是将石灰石与燃料(木材)分层铺放，引火煅烧一周即得。现代则采用机械化、半机械化立窑以及回转窑、沸腾炉等设备进行生产。煅烧时间也相应地缩短，生石灰粉，用回转窑生产石灰仅需2~4小时，比用立窑生产可提高生产效率5倍以上。又出现了横流式、双斜坡式及烧油环行立窑和带预热器的短回转窑等节能效果显著的工艺和设备，宁夏生石灰，燃料也扩大为煤、焦炭、重油或液化气等。

欢迎您拨打图片上的电话联系我们，获取更多优惠哟~~~

生石灰熟化

生石灰熟化后形成的石灰浆中，石灰粒子形成氢氧化钙胶体结构，颗粒极细(粒径约为 $1\mu\text{m}$)，比表面积很大(达 $10\sim 30\text{m}^2/\text{g}$)，其表面吸附一层较厚的水膜，可吸附大量的水，因而有较强保持水分的能力，即保水性好。将它掺入水泥砂浆中，配成混合砂浆，可显著提高砂浆的和易性。

欢迎您拨打图片上的电话联系我们，获取更多优惠哟~~~

石灰硬化

石灰依靠干燥结晶以及碳化作用而硬化，生石灰的价格，由于空气中的二氧化碳含量低，且碳化后形成的碳酸钙硬壳阻止二氧化碳向内部渗透，也妨碍水分向外蒸发，因而硬化缓慢，生石灰化学式，硬化后的强度也不高，1:3的石灰砂浆28 d的抗压强度只有 $0.2\sim 0.5\text{MPa}$ 。在处于潮湿环境时，石灰中的水分不蒸

发，二氧化碳也无法渗入，硬化将停止;加上氢氧化钙微溶于水，已硬化的石灰遇水还会溶解溃散。因此，石灰不宜在长期潮湿和受水浸泡的环境中使用。

欢迎您拨打图片上的电话联系我们，获取更多优惠哟~~~

生石灰化学式-宁夏生石灰-隆胜商贸由乌海市隆胜商贸有限公司提供。乌海市隆胜商贸有限公司（whlssm.tz1288.com）是一家从事“石灰石,润滑油”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“隆胜”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使隆胜商贸在石灰、石膏中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司（www.whlssm.com）还是从事内蒙古石灰石，乌海脱硫粉，乌海润滑油的厂家，欢迎来电咨询。