

# 供应天联牌矿用电话电缆-MHYV天联线缆厂价

产品名称	供应天联牌矿用电话电缆-MHYV天联线缆厂价
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	天联:天联牌矿用电话电缆 MHYV天联:MHYV天联线缆厂价 大城:天津电缆厂家
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

## 产品详情

供应天联牌矿用电话电缆-MHYV天联线缆厂价

KVVP2 铜芯聚绝缘和护套铜带控制电缆 敷设在室内、电缆沟、管道等要求有的固定场合KVVP3

铜芯聚绝缘和护套铝塑复合带控制电缆 敷设在室内、电缆沟、管道等要求有的固定场合KVVP-22 铜芯聚绝缘和护套编织钢带铠装控制电缆敷设在室内、电缆沟、管道、直埋等能承受较大机械外力等固定场合

KVVP2-22 铜芯聚绝缘和护套钢带铠装控制电缆

敷设在室内、电缆沟、管道、直埋等能承受较大机械外力等固定场合

MHYV 1x3x1.5

天津电缆一分厂生产销售各型号规格的矿用通信电缆，控制电缆，电话线

矿用通信电缆主要技术性能及指标 20 时导体直流电阻 /km 7/0.28 45 7/0.283钢4铜 73 1/0.8 36.7

固有衰减 (800 ~ 1000HZ) dB/km 1.1 1.3 0.95 20 时电缆绝缘线芯绝缘电阻 M .km 3000

线对工作电容 (800 ~ 1000HZ) uF/km 0.06 近端串音衰减 (800 ~ 1000HZ) dB/500m 70

电感 (800 ~ 1000HZ) uH/km 800 耐交流工频电压 1.5KV/1min通过 直流电阻差 环阻的2%

矿用通信电缆的使用特性导体的长期允许工作温度-40 ~ 50 ; 平均相对湿度为 95% ( 25 时 ) 允许

附设与安装的温度应不大于-10 弯曲半径 : MHYV、MHJYV型电缆为电缆外径的10倍 , 其它型号的电缆为外径的15倍。

天联牌矿用电话电缆 , MHYV天联线缆厂价 , 天津电缆厂家