

Z973W-10NR电动高温灰渣闸阀

产品名称	Z973W-10NR电动高温灰渣闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	2100.00/台
规格参数	型号:PZ973W-10NR 性能:耐高温 材质:2520、310S不锈钢
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

Z973W-10NR电动高温灰渣闸阀概述

该产品驱动部分采用多回转电动装置，用以驱动和控制阀门的开启和关闭，操作人员可以在控制室内远距离对阀门进行控制，也可以现场手动操作，也可以与计算机配合实现计算机自动控制。广泛应用于排水、供热、电站、化工、食品、造纸、制药、煤炭、采矿等工程，满足了现在工、农业的自动化要求。

特点

1、启闭迅速、平稳可靠、自动化程度高2、安装高度及位置不受限制3、采用防爆型电动装置，在易燃易爆，甚至有毒气体环境中可以正常工作4、配有手动，万一供电中断，可以手动操作开启或关闭阀门，有效控制介质，防止事故发生。

Z973W-10NR电动高温灰渣闸阀电动装置参数

1、电源：AC380V、50HZ。2、标准型：标准型产品具有防尘、防雨水的外壳保护能力、防护等级。3、防水型：防水型产品具有防尘、防浸水（IP67）的外壳防护等级。4、防爆型（EX）：防爆等级为DII BT4/DII CT4（不含乙炔）。5、环境温度：-20 ~ 40。6、可选：配电气控制器。

主要性能规范

型号	公称压力PN (MPa)	试验压力Ps(MPa)	壳体	密封 (液)	低压密封 (气)	适用介质
PZ973H-10PZ973H-10C	1.0	1.5	1.5	1.1	0.6	渣水混合物、灰混合物
Z973H-16C	1.6	2.4	2.4	1.8		
Z973H-10V	1.0	1.5	1.5	1.1	干灰煤渣钢渣	540

Z973W-10NR电动高温灰渣闸阀主要零件材料

零件名称	阀填料压力盖	阀杆	闸板	支架	阀杆螺母
Z973Y-10V	ZG15CrMoV	28CrMoA1A	1Cr18Ni9Ti	WCB	ZQA19-4
Z973W-10NR	ZG2Cr25Ni20Si2	本体			
Z973-16C	2Cr13	3Cr13	不锈钢		

Z973W-10NR电动高温灰渣闸阀主要尺寸及重量

公称压力 公称通径尺寸(mm)

PN(MPa)	DN(mm)	L	D1	D2	D	b	n- d	N-M	f	H	电动装 型号
1.0	50	65	165	125	95	14	2- 18	2-M16	3	370	DZ10
	65	185	145	118	15	460	64				
	80	70	200	160	132	4- 18	4-M16	590	72		
	100	220	180	156	16	780	DZ20	0.37	84		
	150	80	285	240	211	4- 22	4-M20	980	90		
	200	340	295	266	18	1033	DZ30	300	0.55	120	
	250	86	395	350	320	6- 22	6-M20	1080	208		
	300	92	445	400	8- 22	1170	232				
	350	505	428	10- 22	1250						
	400	110	565	515	480	20	8- 26	8-M24	4	1332	DZ45
450	615	530	22	10- 26	10-M24	1480	DZ60	600	2.2	389	
500	130	670	620	24	1530	DZ120	1200	440			
1.6	99	60	68	4-M26	74	88	106	124	94	405	355