

小型电源190A发电焊机

产品名称	小型电源190A发电焊机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	型号:BT-190TSI
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

产品详情

小型电源190A发电焊机欧洲狮发电焊机该新式供油装置的结构及工作原理，见图

1。该供油装置的工作原理为：当手拉绳启动汽油机时，汽油机气缸中的活塞作上、下往复运动，产生脉冲气流，该气流经三通管进入呼吸泵，使呼吸泵中的膜在脉冲气压作用下进行上下周期运动，从而在呼吸泵中产生容积变化，将汽油从油箱吸入泵中并压入汽油机中。由于脉冲气压周期运动，故持续产生供油回路的驱动力，驱动供油回路的燃油不断流动，保证汽油机正常启动工作。

通过高频逆变技术，将发电输出转换为焊接所需电压与电流，小型电源190A发电焊机显著减小了焊机的体积、重量和损耗，提高了焊机的整机效率，同时,由于工作在高频状态，焊接穿透力强,熔池深,具有引弧容易、飞溅小，电流稳定、成型好等特点，有利于提高焊接产品的质量。

小型电源190A发电焊机发电焊机广泛应用于邮电，通讯，宾馆、医院，高层建筑以及工矿企业等对噪声有严格要求的供电场所。低噪音柴油发电机组有低噪音工作站，低噪音自动化发电机组，低噪音汽车电站，低噪音挂车电站等多种设计型式。低噪音柴油发电机组性能稳定，运行可靠、排放低、燃油消耗率低。

技术参数

*、产品型号：BT-190TSI

*、额定功率KW：5

*、备用功率KW：6

*、额定频率HZ：50

*、额定电压V：220

*、启动方式：电启动

*、机构类型：开架式/手推式

*、相 数：单相

电焊机参数

*、电流调节：0-190A

*、焊条范围MM：0-4.0

*、焊接模块：工业焊接模块

*、空载电压V：70

*、焊机等级：工业级

*、机器油耗G/KW.H：200

*、工作时间H：8~12

*、消声装置：工业级消声器

发动机参数

*、发动机品牌：欧洲狮

*、发动机型号：BT-186TSI

*、冷却方式：风冷

*、额定转速r/min：3000

*、燃烧系统及缸体结构：单缸、直喷、风冷

*、发动机马力：10HP

*、燃油类型：柴油

其他参数

*、蓄电池：12-8.3A-Ah

*、油箱容积：22L

*、机油容量L：1.65

*、调速方式：自动调速

*、过载保护：有

*、漏电保护：有

*、绝缘等级：F

*、电流调节：旋钮调节

整体外形及重量噪音

*、长mm：755

*、宽mm：495

*、高mm：705

*、整机净重KG：155

*、焊机等级：A级-工业级别

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置、输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业静音器、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置

售后服务：

整机质保一年、终身成本维护