

# 电动高温插板阀、耐高温插板门

产品名称	电动高温插板阀、耐高温插板门
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	2200.00/台
规格参数	型号:PZ973W-10NR 性能:耐磨高温 连接形式:对夹式、法兰
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

## 产品详情

### PZ973W-10NR电动高温插板阀、耐高温插板门特点

1、阀门采用整体式设计，，流体阻力小，操作灵活方便。2、电螺杆传动采用双平面轴承设计，使得传动摩擦力大大减少，从而阀门开启轻便顺畅。3、密封座采用可动式密封，且采用O形圈预紧提供预紧力使密封座紧贴阀瓣，泄露量大大减少，对在长期使用中密封副的磨损有自动补偿功能提高了使用寿命。4、固定导向爪，无凹槽设计，不易引起介质积存或卡阻。5、阀座可根据介质和工况的需要，选择金属硬密封或软密封：闸板采用表面镀铬或离子氮化处理，使闸板更耐磨，密封面使用寿命更长；软密封可选PTFE阀座或增强PTFE阀座或三元乙丙、NBR，密封性好，耐腐蚀。6、介质适应范围广：良好的密封性能和经济实用性强，操作可手动、气动、电动，实用范围非常广。

### 电动高温插板阀、耐高温插板门性能参数

- 1、阀体材质:铸钢(WCB)、不锈钢(304、316)、2520
- 2、公称压力:0.6Mpa、1.0Mpa、1.6Mpa、2.5Mpa、150LB
- 3、公称通径:DN50-600mm NPS2"-24"
- 4、适用温度:-38~+650 (具体温度范围视密封副材质和介质性质而定)
- 5、连接法兰:ANSI B16.5、GB/T9113、JB/T79、HG、SH、JIS、DIN、NF、BS标准
- 6、密封型式:硬密封(H、Y)、软密封(X、F)

7、泄漏量:硬密封：D级（液体0.1XDNmm<sup>3</sup>/s）、软密封：A级（零泄漏）

8、驱动方式：电动执行器（开关型、调节型、防爆型、智能一体式）

电动高温插板阀、耐高温插板门主要性能规范：

公称压力(MPa)	壳体重量(MPa)	密封试验(MPa)	工作温度(°C)	适用介质
1.0	1.1	1.1	110	纸浆、污水、煤浆、灰渣、水混和物

电动高温插板阀、耐高温插板门主要外形及连接尺寸(mm)：

型号	PN	1	2	-	0
MDLDDDHND	a	M			
1.5043161210334-18	0	0	5	0	0 M 0
6546141236			5	0	0
8019133922			5	5	0 0
10522115448-	0	5	5	0	M
12562421185123			5	5	0 5 0 0
152824608-	0	0	0	0	M
206033292670			0	5	5 5 0

256835328412

0 0 0 0 -

M

20

3078403696

0 0 8 0

355046421116

0 0 0 8 10 -

M

20

40105651481216

0 2 5 5 2 50 -

M

22