

线路板定制,pcb电路板样板制作,锦宏电路pcb板制作工厂

产品名称	线路板定制,pcb电路板样板制作,锦宏电路pcb板制作工厂
公司名称	深圳市锦宏电路科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:锦宏电路 型号:jh-01 生产基地:深圳
公司地址	深圳市宝安区沙井街道步涌社区同富裕工业区中熙工业区I栋四层401 (注册地址)
联系电话	0755-23211432 15012945642

产品详情

线路板定制,pcb电路板样板制作,锦宏电路pcb板制作工厂

锦宏电路 FR-4刚性 PCB板制造商

----- 关于产品 接受来图来料加工定制, PCB打样3天左右, 批量生产6-7天, 产品应用领域广泛, 适用于任何环境。 关于参数 由于线路板的特殊性, 店铺所有产品图片、价格、属性仅供参考, 无现货出售, 报价以PCB文件为准。 关于价格 PCB 最终价格取决于线路的精密密度、交货时间、数量、尺寸大小、工艺要求及原材料选择。 咨询热线: 0755-82593853 企鹅号: 1871960342 手机号: 136 8644 9229 (陈经理)

服务项目

PCB打样PCB加急批量生产单/双面pcb板: 交期3-4天板四层pcb板: 正常交期:4-5天六层pcb板: 正常交期: 6-7天单双线路板: 12小时加急出货4层线路板: 24-72小时加急pcb小批量: 10平米内7-8天层数: 1-12层PCB板最大尺寸: 600mm*1200mm线宽线距: 0.1mm*0.1mm

我们的优势【深圳 江西两大工厂】 锦宏分工厂 锦宏电路于2008年11月成立, 定位标准中高端PCB板,首期投资8000万人民币, 位于宝安沙井, 厂房面积达10000平方米、员工150余人, 深圳工厂主要以PCB打样及小批量生产为主, 先进的压合线, AOI自动光学扫描仪,CNC数控钻床, CNC六轴铣床, 加长型自动V-CUT机, CAM/CAD图形处理系统, 自动沉铜线, 飞针测试机等生产设备, 为客户提供强有

力保障。亚恒总工厂江西遂川在自购的土地上拥有自建厂房面积达16000平方米、员工300多人，现有设备能力可完成年生产产能50万平方米，江西工厂主要以单双面、多层PCB板大批量生产为主，最小孔径：0.2mm，线宽线距：0.1*0.1mm，铜厚：3oz,最大尺寸：600*1200mm，工艺包括：喷锡、沉金、沉铜、镀金、碳油、镀镍、OSP抗氧化等。三大特色保障

原材料保障品质保障专人服务 从源头上杜绝次品产生保证品质，生产过程严格把关，同时全程对PCB线路板产品进行专用仪器检测，符合国际PCB质量体系标准。全流程生产缩短中间外发的时间，数据实时监控，全线清晰管控，科技严谨的生产流程，36道工序，层层把控，为您的交期准时交付提供保障。1小时快速响应客户要求，在线客服全天24小时服务，处理紧急情况更及时开展主动式客户回访与服务，让您享受更贴心的售后服务。

产品详情

PCB制程能力 加工能力 工艺详解 层数 1-12层

层数，指设计文件的层数，可生产1-12层的通孔板,HDI埋盲孔,混压板,高频板 油墨 广信油墨 油墨：广信系列，白油：太阳2000系列 板材类型 FR-4/铝基板 FR-4板材（生益、建滔、国纪）铝基板材 最大尺寸 1200x600mm 常规板尺寸为550x650mm，超过该尺寸为超长板，具体订单需要评估优化 最小线宽线距 0.1mm/0.1mm 0.1mm属于我司常规工艺能力 外形尺寸精度 $\pm 0.10\text{mm}$

CNC外形公差 $\pm 0.10\text{mm}$ ，V-cut板外形公差 $\pm 0.20\text{mm}$ 板厚范围 0.2~3.0mm

多层板需要参考压合结构，特殊板料需采购 翘曲度 极限能力0.2%

常规板子0.75%，HDI板或压合不对称板：1%。军工要求：0.2%~0.3% 成品孔孔径 0.25--6.5mm

因孔内壁附有金属铜，成品孔孔径一般小于文件中的钻孔孔径 孔径公差 $\pm 0.05\text{mm}$

钻孔的公差为 ± 0.05 ，例如设计为0.6mm的孔，实物板的成品孔径在0.55~

0.65mm是合格允许的 阻抗公差 $\pm 5\%$ ， $\pm 10\%$

根据客户阻抗匹配要求进行优化设计，如达不到阻抗要求，会跟客户EQ沟通 钻孔孔径 0.25--6.3

0.10mm是激光钻孔，一般针对HDI板。最小机械钻孔0.15mm，常规最小 0.25mm 走线与外形间距

$\geq 0.3\text{mm}$ （12mil）锣板出货，线路层走线距板子外形线的距离不小于0.3mm；V割拼板出货，走

线距V割中心线距离不能小于0.4mm 最小字符宽 $\geq 0.125\text{mm}$

字符最小的宽度，如果小于0.125mm，实物板可能会因设计原因而造成字符 不清晰 成品外层铜厚

210um（6OZ）指成品电路板外层线路铜箔的厚度，1 OZ = 35um，2 OZ=70um 成品内层铜厚

140um(4OZ) 内层超过3OZ需要看线宽线距数据进行评估 沉金厚度 1U " ~10U " "U"是

英制单位，简称"麦"。"1U"=0.0254um 我们是谁：深圳市锦宏电路科技有

限公司，国家认证高新企业阿里巴巴实力厂家、厂价直销、诚信经营、量大可享 免费打样

公司产品：单面pcb、双面pcb、多层pcb板、铝基板、高频板样板打样、大中小批量的快速生产；多层板

的价格优势、交期等；无铅环保工艺：防氧化处理、沉金、沉锡、沉银。特殊工艺:盲埋孔等；公司制作

硬性电路板和柔性电路板，具有体积小、重量轻、技术含量高等优势，广泛用于汽车、医疗、工控、通

信、安防、电源、智能家居、消费类电子、仪器仪表、机电设备等高科技电子产品。板材：生益、建滔

、国际"六头"钻孔机（20台）丝印设备（8台）干膜机（5台）AOI扫描仪（5台）自动测试

机（16台） 报价需提供的资料1、PCB Gerber 文件或 PCB 文件。2、制作数量、成品铜厚。3、P

CB板的厚度：0.4/0.6/0.8/1.0/1.2/1.6/2.0/2.4mm。4、阻焊/字符颜色：绿、红、黄、蓝、白、黑或者其它颜

色。5、表面处理：喷锡(有铅/无铅)、沉金（1U/2U）、沉锡、沉银、金手指、OSP.6、PCB抄板（需提

供实物样板一个）深圳市锦宏电路科技有限公司手机号：136 8644 9229（陈经理）企鹅号：18719603

4224小时在线电子邮箱：1871960342@qq.com官方网站：www.jinhongpcb.cn公司地址：深圳市宝安区沙井

街道向兴路中熙工业园 i 栋三楼

