

聚氨酯防水密封胶A聚氨酯建筑密封胶A聚氨酯嵌缝胶

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 聚氨酯防水密封胶A聚氨酯建筑密封胶A聚氨酯嵌缝胶 |
| 公司名称 | 衡水盈辉橡塑科技有限公司 |
| 价格 | 9.00/支 |
| 规格参数 | 型号：:N型/聚氨酯/单组份 分类：:流淌型/非流淌型 密度：:1.6(g/cm3) |
| 公司地址 | 河北省衡水市高新区胜利西路 |
| 联系电话 | 15297669599 |

产品详情

聚氨酯防水密封胶A聚氨酯建筑密封胶A聚氨酯嵌缝胶

本篇是关于介绍聚氨酯防水密封胶产品文章，由盈辉橡塑的小编编辑。

聚氨酯防水密封胶具有自粘结能力，高温不流淌，低温不硬化，应为专业厂家生产的合格产品，并提供无毒报告。密封胶技术要求：密度为规定值 $\pm 0.1\text{g/cm}^3$,密度值应满足规范要求；下垂度 3mm；表干时间 24h；适用期 2h；定伸粘结性无破坏；浸水后定伸粘结性无破坏；冷拉-热压后粘结性无破坏；粘结拉伸强度 0.4mpa；粘结拉伸伸长率 400%；低温柔性-40；弹性恢复率 80%。无论是窗结构还是其它形式的围护和装饰结构。

产品介绍 聚氨酯嵌缝胶的介绍是一种更多关于特有的性能与用途及产物特点，请咨询衡水盈辉聚厂家。就一种而言，习惯多种特别工况的归纳功能差，工作温度不能太高，普通只能在以下，且长时间工程过程中胶层有能够逐步老化，胶的质量也难以操控。此外，选用胶黏剂密封时，密封件不开拆，这就大大约束了胶黏剂效果密封剂来运用。更多关于的基本特性，请咨询衡水盈辉聚厂家。)增粘剂聚本身对各种材料都有一定的粘附力，但不是太好。

产品指标要求： 型号：a/b型 外观：微浊黑色液体
组成：聚氨酯建筑密封胶 特点：弹性好，具有优良的复原性，可用于动态接缝；
质量损失率： 5% 密度：1.6(g/cm3)

产品使用： 聚氨酯嵌缝胶适合用于多种新材料密封。高级无毒环保产品，具有优良的密封性、粘合性、防水性。作为防水防潮材料，专用于工程防水防潮稳定性好、手感无影响。

产品使用方法： 四氟滑板式橡胶支座的六个组成部分支座上侧钢板支座下侧钢板四氟滑板式橡胶支座皮腔不锈钢板压板条。四氟滑板式橡胶支座上侧钢板上与梁底联接，该钢板可以预埋在梁的支点处，也可以在梁架起时用环氧树脂与梁底粘接，钢板下面深为的宽槽作嵌放不锈钢板之用。梁底上钢板的平面标准，一般按支座与梁底标准相调和。它是固定皮腔方位的上支点，它的移动促进不锈钢板一同位移。钢板厚度一般为~，梁如有纵坡可以出它来调度，使支座与钢板接触平而坚持水平。

文章出自盈辉橡塑 (<http://www.yhxskj.com/>) 转载请注明出处

我公司主要经营单组份聚氨酯密封胶,遇水膨胀止水胶,遇水膨胀止水条,丁基腻子自粘带、我们的地址：河北省衡水市高新区胜利西路、联系手机：15297669599 期待您的咨询。