

# 德国拜耳PC 2605

产品名称	德国拜耳PC 2605
公司名称	东莞市华韵塑胶原料有限公司
价格	18.00/KG
规格参数	PC:耐冲击 2605:易脱模 德国拜耳:透明度高
公司地址	东莞市樟木头镇奥园塑金国际8栋214
联系电话	0769-87600377 13556776933

## 产品详情

PC德国拜耳各系列产品如下：

德国拜耳PC 2605 【中低粘度，耐冲击，易脱模，注射成型，UL认证】

德国拜耳PC 6557 【抗紫外线，阻燃V-0等级，中粘度，易脱模，注塑级】

德国拜耳PC 6555 【阻燃V-0等级，中高粘度 易脱模】

德国拜耳PC 2405 【热稳定性，低粘度，耐冲击，易脱模，注塑级】

德国拜耳PC 2407 【抗紫外线V-2高流动，低粘度，易脱模，注塑级】

德国拜耳PC 2456 【食品级，耐水解V-2低粘度，易脱模，注射成型】

华韵诚品石化供应原产原包：德国拜耳（模克隆）、基础创新原美国GE、帝人、奇美、三菱、出光、住友、美国液氮、等【挤塑吹塑及注塑成型|吹瓶级|高流动|押出级|阻燃防火V0|抗紫外线耐候性|食品级|不高|中粘度|低粘度|玻纤增强|环。

PC塑胶原料的吸水率较大，加工前一定要预热干燥，纯PC干燥120℃，改性PC一般用110℃ 温度干燥4小时以上。干燥时间不能超过10小时。一般可用对空挤出法判断干燥是否足够。再生料的使用比例可达20%。在某些情况下，可100%的使用再生料，实际份量要视制品的品质要求而定。

.数据数据单位基本性能密度ISOkg/m3物理性能成型收缩率流动方向垂直接流动方向ISO1133ISO11330.4-0.60.4-0.6%%熔融指数（体积）300 ; 1.2KgISO11336cm3/10min熔融指数（质量）300 ; 1.2KgISO11337g/10min机械。

