

# 汤浅蓄电池NPL24-12 12V24AH汤浅长寿命电池

产品名称	汤浅蓄电池NPL24-12 12V24AH汤浅长寿命电池
公司名称	山东埃易斯德电源科技有限公司
价格	20.00/只
规格参数	品牌:汤浅 型号:NPL24-12 规格:12V24AH
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19幢1-303室27号
联系电话	0531-83158300 15711116758

## 产品详情

汤浅蓄电池NPL24-12 12V24AH汤浅长寿命电池

特征：NPL为特别设计的长寿命电池，在20℃时设计寿命15年,在25℃时设计浮充寿命10年。设计浮充寿命：15年

Capacity(Ah,25℃)参考尺寸 Approx Dimensions(mm)20h率终止电压每单格1.75V10h率终止电压每单格1.80V长Len

0-1212110100407172.5240NPL120-1212120110407172.5237NPL155-1212155145538208212NPL170-1212170158538208212

汤浅蓄电池NPL24-12，12V24AH技术参数 额定电压:12V 额定容量(20hr):25Ah 外形尺寸:长:175 ± 2mm  
宽:166 ± 1mm 高:125 ± 1mm 总高:125 ± 1mm 参考重量:约8.65Kg

相关参数

型号:汤浅NPL24-12颜色:灰色重量:8.65KG

详细介绍

汤浅蓄电池NPL24-12，12V24AH技术参数 额定电压:12V额定容量(20hr):25Ah外形尺寸:长:175 ± 2mm  
宽:166 ± 1mm 高:125 ± 1mm 总高:125 ± 1mm参考重量:约8.65Kg不同放电率实际容量20小时率:25Ah10小时  
率：24Ah5小时率：20Ah3小时率：18Ah1小时率：16Ah容量与温度的关系（20小时率）40℃（104℉）：103%  
25℃（77℉）：100%0℃（32℉）：86% - 15℃（5℉）：65%在25℃（77℉）时完全充电的内阻：约4.5mΩ 充电方  
法（恒压）循环：最大充电电流为25A充电电压14.5-15.0V/12V77℃（25℉）充电温度补偿电压  
-24mV/℃ 浮充：最大充电电流为25A充电电压13.6-13.8V/12V77℃（25℉）充电温度补偿电压 -18mV/℃