

连云港燃气炉 璐广销售台车燃气炉 燃气炉厂家

产品名称	连云港燃气炉 璐广销售台车燃气炉 燃气炉厂家
公司名称	山东璐广电炉有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东临朐县辛寨工业园
联系电话	13953622476

产品详情

燃烧气氛的调节是提高工业窑炉性能必不可少的一个环节，而传统的连续燃烧控制只能通过在线测量烟气残氧量，连云港燃气炉，反馈给燃烧气氛控制器，然后实时调节控制助燃空气流量执行器的输出，才能精准控制炉内的燃烧气氛。由于检测烟气残氧的氧化锆传感器的可靠性、寿命和价格的原因，在工业现场的使用往往不理想。有些窑炉自控系统干脆采用一台比例跟随器，使助燃空气的流量与燃料的流量成固定的比例，但这种方法不得不将助燃空气的富余量留得很大，达不到合适的节能和控制过剩氧含量（或过剩空气系数）的要求。采用脉冲燃烧控制方式，可以将油压和风压一次性调整到合适值，销售台车式燃气炉，在系统投入运行后，工业燃气炉，只需保持这两个压力稳定即可。对压力进行测量和控制要比流量简单得多，可以根据系统的实际情况采取全自动控制，也可以采取人工手动控制。

{燃
气炉}{
工业燃气炉}{
铸件固熔燃气炉}{侧开门台
车式燃气炉}{铸造用燃气炉}{燃气钢板加热辊底炉}
{燃气炉}{工业燃气炉}{铸件固熔燃气炉}{侧开门台车式燃气炉}{铸造用燃气炉}{燃气钢板加热辊底炉}

设计原则：

设备的设计完全结合用户产品的特点及工艺流程，选型用料合理，燃气炉厂家，同时考虑设备的使用寿命。设计时严格按照国家有关劳动安全、卫生、消防等方面的标准执行。

设备应具有合理性、实用性和可靠性，关键件选用进口产品，以确保设备整体质量。

{燃气炉}{工业燃气炉}{铸件固熔燃气炉}{侧开门台车式燃气炉}{铸造用燃气炉}{燃气钢板加热辊底炉}

干燥加热炉设计依据：

1、干燥品名称：钠盐 2、干燥前的含水量：1% 3、干燥后的含水量： 0.01%

4、干燥管直径：DN350mm，高度：10.5米

5、热风炉炉膛温度：550--600度 6、系统输送盐的能力：单台15吨 / 小时 7、公用工程条件：电压
220V 50Hz / 380v 50Hz

8、加热方式：天然气燃烧加热