

湿式除尘器 安航环保 湿式除尘器价格

产品名称	湿式除尘器 安航环保 湿式除尘器价格
公司名称	泊头市安航环保设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国河北沧州泊头市洼里王镇五龙堂村
联系电话	18894951188

产品详情

布袋除尘器是治理大气污染的高效除尘设备，也是近年来我国环境治理的“利器”。布袋除尘器可通过过滤材料来分离气体中的粉尘等污染物，粉尘通过滤网时由于滤网的过滤作用而被筛分、粘附，受到惯性和静电等作用被滤网捕获。随着除尘器的不断使用，滤网表面积累的粉尘增厚导致其孔隙越来越小，湿式除尘器价格，从而可以捕获更细微的粉尘，使得除尘器拥有更佳的除尘效果，分担着废气处理的重担。除尘器在净化空气中起到重要作用，也在环境问题备受关注当下引来了新的发展机遇。数据统计，2000年我国袋式除尘器产值仅为17.7亿元，而后袋式除尘不断进步与发展，到2013年袋式除尘行业总产值达到140.85亿元，所占市场份额也越来越大。目前，我国的环保形式仍然严峻。

在选择布袋除尘器时，应特别注意针对的气体粉尘，选择合理的过滤风速。袋式除尘器可以净化中、细粉尘，应用广泛，湿式除尘器多少钱，特别是应用在面粉、玻璃、砂轮、耐火材料等行业。净化率不低于99%。在选择袋式除尘器时应注意以下几点：

1考虑含尘气体的温度，当温度低于100度时，选用常温除尘布袋。温度较高时可选用玻纤除尘布袋。

2考虑粉尘的浓度。低于25g/m³可直接使用;大于25g/m³时再布袋除尘器的前面要加旋风除尘器或者惯性除尘器除尘。

为了防止除尘滤袋受到烟气中的水，油，沥青和其他粘性物质的影响，滤袋除尘器滤袋的预涂层应在预除尘器转动前进行燃烧或生产过程在以下条件下。在启动之前，切断并停止清洁系统，打开集尘器的进气阀(包括每个滤袋室的进气口和出气阀)。

启动风扇，逐渐增加集尘器的气流，直至达到设计风量的70%左右，并记录每个房间的滤尘袋的内外阻力。将干燥且无油的预涂粉末放置在集尘器的主进气管道(通常是烟气测试口)的开口处。灰粉筛目尺寸要求小于200目，水分含量小于1%。

将过滤面积为每平方米350至450克的灰粉加入。在开始粉化之前，确保引风机的风量高于70%。确保旁通阀关闭且提升阀处于在线状态。操作风扇直到预涂灰的末端约20分钟。

滤袋除尘器(特点：高除尘效率)是干式除尘过滤器。它适用于捕获细小，干燥，湿式除尘器，非纤维的灰尘(形态：固体颗粒)。除尘剂滤袋由纺织滤布或无纺布毡制成。它通过纤维织物的过滤效果过滤含尘气体。当含尘气体进入袋式过滤器时，具有大颗粒和大比重的颗粒是由于重力引起的。

动作稳定并落入灰斗中。当含有细尘的气体通过过滤材料时，灰尘被保留并且气体被净化。滤袋bagfilter脉冲宽度的调试步骤。吹气时间(也称脉冲宽度)是打开吹气时间的脉冲阀(Pulsevalve)。普通吹风时间越长，除尘量滤袋中的紧固空气量越多，清洗效果越好。但是，在吹风时间增加到相应的值后，对清洁效果的影响不明显。对于QMF-100脉冲阀，过滤速率和入口粉尘浓度相对应。

湿式除尘器-安航环保-湿式除尘器价格由泊头市安航环保设备制造有限公司提供。行路致远，砥砺前行。泊头市安航环保设备制造有限公司(www.anhanghb.com)致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为除尘设备较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!