

中正钢结构净化彩钢板 亳州聚氨酯夹芯板材料

产品名称	中正钢结构净化彩钢板 亳州聚氨酯夹芯板材料
公司名称	吴江市中正钢结构净化彩板有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	金莘公路港南村段
联系电话	13962571549

产品详情

净化工程——洁净室

洁净室内应保证一定的新鲜空气量，其数值频取下列风量中的最大值；

- 1、乱流洁净室总送风量的10%~30%，层流洁净室总送风量的2~4%。
- 2、补偿室内排风和保持室内正压值所需的新鲜空气量。
- 3、保证室内每人每小时的新鲜空气量不小于40立方米。

四、洁净室正压控制

- 1、洁净室必须维持一定的正压。不同等级的洁净室以及洁净区与非洁净区之间的静压差，应不小于5Pa，洁净区与室外的静压差，应不小于10Pa。

什么是净化工程

净化工程是指将一定空气范围内空气中的微粒子，有害空气，细菌等污染物排除，并将室内的温度，洁净度，室内压力，气流速度于气流分布，噪音震动及照明，静电控制在某一需求范围内，这样的一个过程叫净化工程。净化工程分类：净化工程主要有：净化车间、无尘室、无尘车间、洁净室、净化间、无菌室、医院手术室、净化装修工程；从事生产风淋室、传递窗、自动洗手烘干机、风机滤网机组FFU、超净工作台、洁净棚不锈钢桌椅、货架等，洁净技术通常包括：空气净化技术、空调技术、水纯化技术、气体纯化技术。

净化工程建造

铝塑板墙面：轻钢龙骨基层，聚氨酯夹芯板材料，轻质隔墙内填防火岩棉，基层安装12mm厚石膏板，面层粘贴3mm厚铝塑板，板与板之间预留3mm板缝，板缝采用密封胶密封。抗jun涂料墙面：清理墙面基层，基层刮腻子，面层喷抗jun涂料。

通体砖墙面：清理基层，面层粘贴8厚瓷砖，砖缝预留3mm，采用白水泥抹缝。

顶面：

手术室电解钢板顶面：采用型钢龙骨骨架，面层安装1.0mm厚电解钢板，电解钢板背衬12厚石膏板基层，钢板在工厂加工成型，到现场拼装，板与板之间点焊，板缝补原子灰处理，面层喷抗jun漆，墙与顶、墙与墙直角的转角采用圆弧形转角。完成后的墙面为整体无缝。

中正钢结构净化彩钢板-亳州聚氨酯夹芯板材料由吴江市中正钢结构净化彩板有限公司提供。吴江市中正钢结构净化彩板有限公司（www.wjzxcb.com/index.html）在不锈钢及制品这一领域倾注了无限的热忱和热情，中正一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：蒋志贤。