

河南不锈钢风淋室 诸城华康机械 不锈钢风淋室质量

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 河南不锈钢风淋室 诸城华康机械 不锈钢风淋室质量 |
| 公司名称 | 诸城市华康机械有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 山东省诸城市龙都工业园 |
| 联系电话 | 13276461000 |

产品详情

风淋室使用步骤

- 1)、从入口门 (entrance) 进入到风淋室内, 关好门, 自动状态下: 光电传感器感应到人时, 河南不锈钢风淋室, 风淋开始吹淋。风淋吹淋时两门联锁, 请不要开门。
- 2)、当吹淋时间达到设置时间时, 不锈钢风淋室质量, 风淋停止, 这时门才可以打开。打开第II道门 (exit), 人员进入到洁净生产区后, 随手把门关好, 门I指示灯灭。风淋室可以重新使用。
- 3)、当人员从出口门 (exit) 进入到风淋室内, 关好门, 不锈钢风淋室价格, 方可打开门I。
- 4)、当人员进出时应养成习惯把门随手关好, 以免造成另一门锁上打不开, 随后人员不能进入风淋室。

诸城市华康机械有限公司生产的自动门风淋室材质

风淋室板材普通型采用“EPS”系列50mm厚夹芯彩钢板和配套铝型材制造, 其特点是造价低并和净化室是同一材质, 整体感较好。较高级的采用1.2mm厚冷轧钢板和配套型材制造, 风淋室表面采用静电喷塑, 其特点是美观, 现代; 其内壁, 门还可以用不锈钢制作, 不锈钢风淋室厂参数, 其效果更现豪华。高级的为全不锈钢制造, 门为感应自动移门, 操作系统采用智能程序PLC控制

系统, 为现代先进企业产品。

自动门风淋室技术参数

外行尺寸: 1600 × 2000 × 2000 (宽 × 深 × 高), 此长度可以定做。

净化区尺寸：800 × 1900 × 1950（宽 × 深 × 高）

过滤器净化效率： 0.3um尘埃 99.99%（钠焰法）

喷口风速： 25m/s以上方可达到除尘效果

风淋时间：0~99sec可调

循环风量：1600~2000M³/h

电 源：380V-50Hz或220V-50Hz

功率：1.5KW

重量：460Kg

有隔板高效过滤器尺寸：610 × 610 × 120

初效过滤器尺寸：600 × 300 × 210

我们的产品特色是：自动化控制系统采用PLC智能化的控制手段，控制面板上LED显示屏可正确显示风淋的运行状态、双门的互锁状态、风淋周期进度和延时开门状态。并设有光电感应器，单向通道风淋室，从非洁净区进入，关门后红外线感应有人就吹淋，吹淋后入门锁闭，只能从出门走出风淋室。我们的风淋室提供了模块化的组装方式，可以按实际需要拼装成各种长度的风淋尺寸。

河南不锈钢风淋室-诸城华康机械-不锈钢风淋室质量由诸城市华康机械有限公司提供。诸城市华康机械有限公司（www.zchuakang.com）是从事“巴氏杀菌机,风干机,蔬菜清洗设备,风淋室,真空包装机”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：李经理。