

京都玉崎株式会社 超声波流量计SGF SGF 200

产品名称	京都玉崎株式会社 超声波流量计SGF SGF 200
公司名称	深圳市京都玉崎电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市南山区粤海街道威盛科技大厦3楼301-2
联系电话	13717023088

产品详情

超声波液体流量计LF-2000SONIC超声波液体流量计LF-2000

SONIC超声波液体流量计LF-2000SONIC超声波液体流量计LF-2000SONIC超声波液体流量计LF-2000特点：
：LF-2000

采用大型LCD，显示内容丰富

夹紧方式安装传感器，超声波流量计SGF-200，不需要切断管道

测量流量的范围宽

无压力损失

机内具有参数设定功能

多种输出形式（模拟2，数字1，脉冲4）

一.

气象机器风速计隧道TA-200风速计隧道TA-200

三维超声风速仪SAT系列、SAT-600、SAT-900、SAT-550、

超声风速温度计DA-700超声风速温度计DA-700超声风速温度计DA-700

风速计隧道TA-200

二维超声风速计SA-10二维超声风速计SA-10二维超声风速计SA-10

三维超声风速仪SAT系列、SAT-600、SAT-900、SAT-550、

超声风速温度计DA-700超声风速温度计DA-700超声风速温度计DA-700

风速计隧道TA-200

SONIC防爆型超声波气体流量计FEX-100

SONIC防爆型超声波气体流量计FEX-100SONIC防爆型超声波气体流量计FEX-100SONIC防爆型超声波气体流量计FEX-100用途：空气，燃气以及其它气体的流量管理和控制构成图：压力计，温度检测器，变换器，检测器，测量管，专用电缆，液体流量计SGF-200，电源，模拟输出（2系统），接点输出（4系统），发信器电源特点：

符合国际标准的耐压防爆规格Exd BT6

流量测量范围宽

没有压力损失

重复性好，响应快

管道部分

适用流体：各种气体（*1，*2）

适用管道：公称直径50mm~2000mm（*3）

测量管道：法兰规格：JIS10k标准（*4）

材质：SGP，STPG，SGF-200液体流量计，SUS304，SUS316，STPY（*5）

检测部分

检测器：标准型（螺纹式），公称直径50mm~500mm

温度：-30~180 压力：-0.05~1MPa（-0.5~10kgf/cm²）

大型（法兰式）公称直径500mm~（*5）

温度：-30~180 压力：-0.05~1MPa（-0.5~10kgf/cm²）

防爆规格：Exd BT4

安装条件：直管部分，上游不小于15D，SGF-200，下游不小于5D（D为管内径）

专用电缆：检测器～变换器之间，标准长度是6m或10m长

*1：依赖于流体的性质（密度，温度，压力，声速）。

*2：请联系京都玉崎。

*3：公称直径大于4000mm时，请联系我们。

*4：法兰盘不是JIS 10k规格，也可以使用。

京都玉崎株式会社(图)-超声波流量计SGF-SGF-200由深圳市京都玉崎电子有限公司提供。深圳市京都玉崎电子有限公司（www.ktts.cn）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。京都玉崎株式会社——您可信赖的朋友，公司地址：深圳市南山区粤海街道威盛科技大厦3楼301-2，联系人：张霞。