

高压支柱绝缘子ZS-10/5

产品名称	高压支柱绝缘子ZS-10/5
公司名称	河间市华阳电力电气有限公司
价格	65.00/支
规格参数	
公司地址	中国.河北.沧州.河间市.河北省河间市高间技术开发区
联系电话	086-03173277771 15075757088

产品详情

绝缘子作用

高压电线

连接塔的一端挂了很多盘状的绝缘体,它是为了增加爬电距离的,通常由玻璃或陶瓷或橡胶制成,就叫绝缘子。为了防止浮尘等污秽在绝缘子表面附着,形成通路被绝缘子两端闪络击穿,即爬电,故增大表面距离,即爬距,沿绝缘表面放电的距离即泄漏距离叫爬距.爬距=表面距离/系统最高电压.根据污秽程度不同,重污秽地区一般采用爬距为31毫米/每千伏。零值绝缘子指的是在运行中绝缘子两端的电位分布接近零或等于零的绝缘子。零值或低值绝缘子的影响:线路导线的绝缘依赖于绝缘子,由于制造缺陷或外界的作用,如:绝缘子表面过脏,雷击等。绝缘子的绝缘性能会不断劣化,当绝缘电阻降低或为零时称为低值或零。

华阳电力电气有限公司供应户内外电站支柱复合绝缘子支柱复合绝缘子主要用于变电站,具有良好的憎水性、抗老化性、耐漏电起痕性和耐电蚀损性,具有很高的抗张强度和抗弯强度,其机械强度高,抗冲击性能、防震和防脆断性能好,重量轻、安装维护方便,其上下端部的安装尺寸与相应的瓷支柱绝缘子的安装尺寸相同,可以互换使用。部分型号:ZCW-110/N2 ZCW-126/N2 ZSW-110/9 ZSW-1200/18 ZSW-1200-12.5 ZSW-110/6 ZSW-1200-12.5 ZSW-110/6 ZSW-110/8 ZSW-110/6 ZSW-110/10 ZSW-1200-20 ZSW1.3-252/4

其他支柱绝缘子ZS-10/4 支柱绝缘子ZS-20/8 支柱绝缘子ZS-20/10 支柱绝缘子ZS-20/16 支柱绝缘子ZS-20/20 支柱绝缘子ZS-20/30 支柱绝缘子ZS-35/4 支柱绝缘子ZSW-10/4 支柱绝缘子ZSW-20/8 支柱绝缘子ZSW-20/10 支柱绝缘子ZSW-20/16 支柱绝缘子ZSW-20/20 支柱绝缘子ZSW-20/24 支柱绝缘子ZSW-20/30 支柱绝缘子ZSW-35/4 支柱绝缘子ZSW-35/6 支柱绝缘子ZSW-35/8 支柱绝缘子ZSW-35/10 支柱绝缘子ZSW-35/16 支柱绝缘子ZSW-66/4 支柱绝缘子ZSW-66/6 支柱绝缘子ZSW-66/8 支柱绝缘子ZSW-66/10

支柱绝缘子ZSW-66/16 ZSW-72.5/4 支柱绝缘子ZSW-72.5/6 支柱绝缘子ZSW-72.5/8
支柱绝缘子ZSW-72.5/10 支柱绝缘子ZSW-72.5/16 支柱绝缘子ZSW-35/6支柱绝缘子ZSW-35/8
支柱绝缘子ZSW-35/10 支柱绝缘子ZSW-35/16 支柱绝缘子ZSW-40.5/4 支柱绝缘子ZSW-40.5/6
支柱绝缘子ZSW-40.5/8 支柱绝缘子ZSW-40.5/10 支柱绝缘子ZSW-40.5/16 支柱绝缘子ZS-110/4
支柱绝缘子ZS-110/6 支柱绝缘子ZS-110/8 支柱绝缘子ZS-110/12 支柱绝缘子ZSW-110/4
支柱绝缘子ZSW-110/6 支柱绝缘子ZSW-110/8 支柱绝缘子ZSW-110/12
支柱绝缘子ZS-126/4支柱绝缘子ZS-126/6 支柱绝缘子ZS-126/8 支柱绝缘子ZS-126/12
支柱绝缘子ZSW-126/4 支柱绝缘子ZSW-126/6 支柱绝缘子ZSW-126/8支柱绝缘子ZSW-126/12
支柱绝缘子ZS-220/4 支柱绝缘子ZS-220/6 支柱绝缘子ZS-220/8
支柱绝缘子ZS-220/12支柱绝缘子ZS-220/16 支柱绝缘子ZSW-220/4 支柱绝缘子ZSW-220/6
支柱绝缘子ZSW-220/8 支柱绝缘子ZSW-220/12 支柱绝缘子ZS-252/4 支柱绝缘子ZS-252/6
支柱绝缘子ZS-252/8 支柱绝缘子ZS-252/12支柱绝缘子ZS-252/16 支柱绝缘子ZSW-252/4
支柱绝缘子ZSW-252/6 支柱绝缘子ZSW-252/8 支柱绝缘子ZSW-252/12