

# 淮安涡轮流量计生产厂家

产品名称	淮安涡轮流量计生产厂家
公司名称	江苏开开仪表有限公司
价格	.00/台
规格参数	公称口径:管道式：DN4~300 型号:HAKK-LWGY 测量介质温度:-20~120
公司地址	江苏省淮安市金湖县环城西路258-8号
联系电话	0517-86998880 18915134448

## 产品详情

HAKK-LWGY型涡轮流量计传感器是一种精密流量测量仪表，与相应的流量积算仪表配套可用于测量液体的流量和总量。涡轮流量计广泛用于石油、化工、冶金、科研等领域的计量、控制系统。配备有卫生接头的涡轮流量计传感器可以应用于制药行业。一体化涡轮流量计结构为防爆设计，可以显示流量总量，瞬时流量和流量满度百分比。涡轮流量计电池采用长效锂电池，单功能积算表电池使用寿命可达5年以上，多功能显示表电池使用寿命也可达到12个月以上。一体化表头可以显示的流量单位众多，有立方米，加仑，升，标准立方米，标准升等，可以设定固定压力、温度参数对气体进行补偿，对压力和温度参数变化不大的场合，可使用该仪表进行固定补偿积算。

液体涡轮流量计的技术性能

涡轮流量计对于粘度较高的液压油，机油，小口径规格可以采用实流标定。

涡轮流量计公称通径DN

流量范围m<sup>3</sup>/h

流体温度

公称压力PN

(Mpa)

环境温度

相对湿度%

大压力损失MPa

基本误差

$\pm 0.2\%$

基本误差

$\pm 0.5\%$

$\pm 1.0\%$

下限

上限

下限

2A

0.01

0.13

-20~+120

6.3 16 25 40

-25~+55

80

0.15

4A

0.04

0.25

0.12

6A

0.1

0.6

0.1

0.08

10A

0.25

1.2

0.2

0.05

15A

5

4

0.5

0.035

25A

2

10

1.6

1

40A

3

20

2.5

0.025

40B

3

2.5

25

50A

6

40

50B

8

80A

16

100

80B

16

160

100A

25

200

1.6或2.5

100B

150A

50

300

400

150B

50

200A

120

600

80

800

250A

1000

1200

1.6

300A

250

1600

180

1800

LWGY型涡轮流量计传感器的型号和规格代号表

涡轮流量计型号

涡轮流量计规格代号

说涡轮流量计明

LW

涡轮流量仪表

G

传感器

Q

气体

Y

液体

公称通径

-2

2mm(管螺纹G3/8 )

-4

4mm(管螺纹G1/2 )

-6

6mm(管螺纹G1/2 )

-10

10mm(管螺纹G1/2 )

-15

15mm(管螺纹G1 )

-25

25mm(管螺纹G1 1/4 )

-40

40mm(法兰型)

-50

50mm(法兰型)

-80

80mm(法兰型)

-100

100mm(法兰型)

-150

150mm(法兰型)

-200

200mm(法兰型或者插入式)

-250

250mm(法兰型或者插入式)

-300

300mm(法兰型或者插入式)

精度等级

A

精度1%

B

精度0.5%

C

精度0.2%

信号输出

M

一体化液晶显示并带4~20mA电流输出

J

配套流量积算仪分体显示

S

配套流量积算仪分体显示并输出4~20mA

I

4~20mA电流输出

T

一体化液晶显示

P

脉冲输出

公称压力

C1

PN1.6MPa

C2

PN2.5MPa

C3

PN4.0MPa

C4

PN6.3MPa

C5

PN16MPa

C6

PN25MPa

C7

PN40MPa

防爆要求

/NE

不防爆

/EX

防爆等级d BT4

温度要求

常温

/HE

120 高温 150

其它要求

/

在订货时注明



