

瓷横担绝缘子SC-185

产品名称	瓷横担绝缘子SC-185
公司名称	河间市华阳电力电气有限公司
价格	66.00/支
规格参数	
公司地址	中国.河北.沧州.河间市.河北省河间市高间技术开发区
联系电话	086-03173277771 15075757088

产品详情

瓷横担绝缘子用于三相电力系统标称电压35kV及以下、频率不超过100Hz、海拔不超过1000m的高压架空电力线路中绝缘和支持导线用。绝缘子安装地点环境温度为-40 ~ +40

。

型号说明：

JB/T 8179-1999标准规定（老型号）：

S——瓷横担绝缘子；

S后数字1, 2, 3...为设计顺序号；

“ - ”后数字为额定电压数值，kV；

“ / ”后数字为额定弯曲破坏负荷值，kN。

GB/T 21206-2007标准规定（新型号）：

RA——作为横担使用的线路柱式绝缘子；

RA后的数字表示弯曲破坏负荷值，kN；

随后的字母E或J表示金属附件外胶装或内胶装；

再后的字母T、C、H分别表示顶部绑扎型、直立安装的顶部线夹型或水平安装的顶部线夹型；

后缀的数字表示规定的雷电冲击耐受电压值，峰值kV；

后缀的字母N或L分别表示标准的和较长的爬电距离。

技术标准：

GB/T 1001.1-2003 《标称电压高于1000V的架空线路绝缘子 第1部分 交流系统用瓷或玻璃绝缘子元件——定义、试验方法和判定准则》

GB/T 21206-2007 《线路柱式绝缘子特性》

JB/T 9676-1999 《高压线路瓷横担绝缘子 技术条件》

JB/T 8179-1999 《高压线路瓷横担绝缘子 尺寸与特性》

