

热固复合聚苯乙烯泡沫保温板设备，复合聚苯板设备

产品名称	热固复合聚苯乙烯泡沫保温板设备，复合聚苯板设备
公司名称	廊坊旺益德机械设备有限公司
价格	80000.00/台
规格参数	品牌:旺益德 型号:1200*6000 产地:河北省廊坊市大城县关家务
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯乡关家务村（注册地址）
联系电话	18333661915

产品详情

热固复合聚苯乙烯泡沫保温板设备，复合聚苯板设备

热固复合聚苯板设备主要系统主机，真空泵，真空罐，搅拌罐。主机的构造：皮带滚轮两端各一个，主要作用传输，皮带一套注皮带上专业人员通过精心设计的圆孔，圆孔的作用是有通过皮带下方的吸料盒进行对聚苯板的吸附渗透，主机的两侧都附有挡板，其作用是防止聚苯板在传送的过程中跑偏，也具备防火材料的流出，皮带的上方分别放有三个刮料板和一个放料盒，第一个刮板是可以有效的使放料盒放出的料倒流，聚苯板通过第一个刮板的时候放料的里的料也随之流出，在经过第二个刮板的时候刮板会把多余的防火材料刮掉，而在经过第三个刮板的时候把未刮净的防火材料进行二次刮净，这样附在聚苯板上方的无机防火材料基本刮净。而在聚苯板通过末端的时候还设有一个压滚，通过压滚的挤压聚苯板完成生产。下面我们来介绍一下真空泵，真空罐与搅拌罐的原理：真空泵和真空罐是相连接的，而真空罐和皮带下方的吸料和是相连的，作用通过开启真空泵经过真空罐在从真空罐连接到的吸料盒，开始对聚苯板的吸附。