

DJYPV22钢带铠装计算机电缆

产品名称	DJYPV22钢带铠装计算机电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:天联
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

DJYPV22钢带铠装计算机电缆

产品结构：

- 1) 标称对（组）数：1-37对（组）；
- 2) 导体：退火裸圆铜线，标称截面为0.50、0.75、1.0、1.5、2.5mm²；
- 3) 绝缘材料：高密度聚乙烯；
- 4) 屏蔽：铜丝编织屏蔽；
- 5) 护套：黑色聚氯乙烯；DJYPV22钢带铠装计算机电缆
- 6) 机械保护层：采用0.15mm钢带，绕包于基本电缆上，钢带表面经特殊处理，以防腐蚀；
- 7) 识别和长度标记：电缆外表有*性识别标记，标记间隔不大于1m，标记内容有：导体标称截面、线对数量、电缆型号、制造厂名代号及制造年份，长度标记以间隔不大于1m标记在外表面上。

工作条件：敷设室内、电缆沟、管道等要求静电屏蔽并承受较大机械外力固定场合。

电气性能：

- 1) 在20℃时用直流500V电压试验稳定充电1min后绝缘电阻应不小于2500MΩ·Km；
- 2) 各对绞屏蔽之间以及对绞屏蔽与总屏蔽之间应不断路；
- 3) 电缆的线芯和线芯之间以及屏蔽之间应经受50HZ交流2000V电压试验5min不击穿。

使用特性：

- 1) 电缆导体的长期允许工作温度：应不超过70℃，在使用过程中电缆应防止高温直流辐射或接触；
- 2) 电缆敷设温度不低于：0℃；
- 3) 电缆使用时环境温度不低于：固定敷设-40℃，非固定敷设-15℃；
- 4) 电缆敷设安装允许弯曲半径：非铠装层电缆应不小于电缆外径的6倍；铠装或屏蔽层结构电缆应不小于电缆外径的12倍；屏蔽层结构的软电缆应不小于电缆外径的6倍。

运输方式：物流运输，批量大可专车送货，1000米以下发到市或县里自提，1000以上送货上门。包装：1000米以上钢木盘。1000米一下软包或木轴

天津市电缆总厂分厂服务保障：

1、签订产品质量保障书，承诺-不合格产品绝不出厂。2、两年内产品质量跟踪服务，并将客户服务记录在档案保存20年。3、确因产品质量问题，我公司将保修、包退、包换、满足客户要求。产品规格：根据客户的要求定做产品数量：起订量为100米包装说明：米数短的盘包装，米数长的电缆轴包装价格说明：价格根据铜价的上浮下降随时更新服务保障企业文化企业经营理念：创新是动力，信誉是前提，质量是生命，高效是保证，服务是根本，品牌是目标。企业精神：虔诚、精细、严谨、和谐。企业宗旨：追求卓越、铸造国际品牌、振兴民族工业。品牌理念：以品质打造，以服务提升信誉。企业目标：诚信共赢、和谐发展，做企业，创百年品牌。服务理念：我们的服务要规范化、价值化、系列化、品牌化，要永远超过我们的契约天津市电缆总厂分厂以“诚信为本、顾客至上、质量”为宗旨，继往开来，拼搏进取，以崭新的雄姿和靓丽的风采展现于，展现于未来。