

计算机屏蔽电缆JVPVP

产品名称	计算机屏蔽电缆JVPVP
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:天联
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

计算机屏蔽电缆JVPVP

执行标准：本产品按企业标准并参照采用英国BS5308标准及日本JCS189标准制造。

产品用途：计算机屏蔽电缆JVPVP

本产品适用于电子计算机系统的数据传输，以及抗干扰性能要求较高的检测仪器仪表作连接线。

产品说明：(注：阻燃型电缆在型号前加“ZRC”)

- 1) JVPV-铜芯聚氯乙烯绝缘铜丝编织屏蔽型计算机安装电缆；
- 2) JVPVP-铜芯聚氯乙烯绝缘铜丝编织分屏蔽和总屏蔽型计算机安装电缆；
- 3) JVVP-铜芯聚氯乙烯绝缘和护层铜丝编织总屏蔽型计算机安装电缆；

产品结构：

- 1) 标称对(组)数：1~30对(组)。
- 2) 导线：退火裸铜线，铜线标称截面0.5，0.75，1.0，1.5mm²。
- 3) 绝缘材料：聚氯乙烯。
- 4) 绝缘线组：不同颜色的绝缘线按照不同的节距扭绞成组。
- 5) 屏蔽：铜丝编织屏蔽。
- 6) 护套：黑色聚氯乙烯。

7) 识别和长度标记：电缆外表有*性识别标记，标记间隔不大于1m，标记内容有：电缆型号、电缆规格、电缆执行标准、制造厂厂名代号及制造年份，长度标记以间隔不大于1m标记在外表面上。

使用特性：1) 额定电压：300/300V；

2) 电缆安装敷设环境温度：-10；

3) 长期允许工作温度：70；电缆月平均zui大相对湿度：95%(+25)；

4) 电缆安装时zui小弯曲半径：电缆外径的10倍。