

山特UPS电源MT500 延时配置报价

产品名称	山特UPS电源MT500 延时配置报价
公司名称	北京华誉鼎盛科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:山特 规格:500VA 库存:999
公司地址	北京市海淀区上庄镇翠北家园3号楼4单元202
联系电话	18612394458 18612394458

产品详情

超轻超薄设计

轻松走入家庭和办公环境，帮您节省有效空间。对于PC用户而言，计算机周围拥挤不堪的状况变得轻松、和谐。面板简洁明快、容易操作。

先避高频技术

移植山特在线式UPS所采用的PWM高频技术，工作频率高达40KHz，使体积大为缩小，使用更方便。

精良的制造工艺

先进的SMD表面贴装技术和CPU集成控制技术的应用，使TwinGuard (TG) 系列UPS的性能更可靠。能对各类电力问题（断电、短路、过载、高低压、突波）做出准确、可靠地处理，为负载提供全方位的保护。

内置高晶质蓄电池

采用内置高晶质阀控式免维护铅酸蓄电池，电力持久、稳定，有效提高UPS的使用可靠性。

宽电压 / 频率输入

特别适用于电力环境恶劣的地区，并提供可靠、稳定的电源输出（其他同类产品通常不具备如此宽的输入范围）。更可搭配发电机使用。

安全型充电器

充电器设计结构更紧凑，充电电路和逆变电路交互作用，既实现了充电的快速性，又可以保护电池，延长电池的使用寿命。

自我诊断

UPS始终监视电池电压，充电过高或放电过深时，自动停止充放电，有效延长UPS整机及电池的使用寿命。

开机自检功能

开机时，能自动模拟断电状况，对逆变器、电池进行自检，并做出准确、可靠的判断，全面提升负载的安全性。符合GB/IEC的规定 EMC: GB7260.2/ IEC62040-2 GB/T 17626.2-5/IEC61000-4-2-5 SAFETY: GB4943

规格参数表

型号	TG500, TG1000
输出负载容量	500VA/300W, 1000VA/600W
负载种类	个人电脑及显示器等外围设备
输入电压	110VAC/220VAC
市电开机电压	175VAC ~ 255VAC ± 7VAC
输出电压	220 (1 ± 10%)VAC(电池模式)
输出频率	50/60Hz
电池备用时间	10/20/30/40/60/120分钟
电池充电时间	10/20/30/40/60/120分钟
市电模式过载保护	输入保险丝，120%可维持5分钟
电池模式过载保护	内部限流
环境温度	0 ~ 40
环境湿度	20% ~ 90%
安全规定	UL 1779, CE, FCC, EN60950, EN60335, EN60730, EN60529, EN60439, EN60204, EN60947, EN60949, EN60948, EN60947-2, EN60947-3, EN60947-4, EN60947-5, EN60947-6, EN60947-7, EN60947-8, EN60947-9, EN60947-10, EN60947-11, EN60947-12, EN60947-13, EN60947-14, EN60947-15, EN60947-16, EN60947-17, EN60947-18, EN60947-19, EN60947-20, EN60947-21, EN60947-22, EN60947-23, EN60947-24, EN60947-25, EN60947-26, EN60947-27, EN60947-28, EN60947-29, EN60947-30, EN60947-31, EN60947-32, EN60947-33, EN60947-34, EN60947-35, EN60947-36, EN60947-37, EN60947-38, EN60947-39, EN60947-40, EN60947-41, EN60947-42, EN60947-43, EN60947-44, EN60947-45, EN60947-46, EN60947-47, EN60947-48, EN60947-49, EN60947-50, EN60947-51, EN60947-52, EN60947-53, EN60947-54, EN60947-55, EN60947-56, EN60947-57, EN60947-58, EN60947-59, EN60947-60, EN60947-61, EN60947-62, EN60947-63, EN60947-64, EN60947-65, EN60947-66, EN60947-67, EN60947-68, EN60947-69, EN60947-70, EN60947-71, EN60947-72, EN60947-73, EN60947-74, EN60947-75, EN60947-76, EN60947-77, EN60947-78, EN60947-79, EN60947-80, EN60947-81, EN60947-82, EN60947-83, EN60947-84, EN60947-85, EN60947-86, EN60947-87, EN60947-88, EN60947-89, EN60947-90, EN60947-91, EN60947-92, EN60947-93, EN60947-94, EN60947-95, EN60947-96, EN60947-97, EN60947-98, EN60947-99, EN60947-100
EMI	Class B
静电抗扰性 (ESD)	IEC61000-4-2 Level 4
辐射抗扰性 (RS)	IEC61000-4-3 Level 4
电脉冲群抗扰性 (EFT)	IEC61000-4-4 Level 4
抗雷击浪涌能力(SURGE)	IEC61000-4-5 Level 4
尺寸WDH(mm)	80 × 232 × 177, 91 × 283 × 240

净重(kg)

2.6 , 5.1

毛重(kg)

2.9 , 5.4

客户服务和支持

三年保修/24小时免费服务热线