

2.4+5.8G大功率4G 路由OP 固件128 个终端同时在线

产品名称	2.4+5.8G大功率4G 路由OP 固件128 个终端同时在线
公司名称	深圳市易控智能系统有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:ECONS 型号:SMart 600 产地:深圳
公司地址	深圳市南山区登良路南油第二工业区2062层209-B5 (恒裕中心B座)
联系电话	15986615304

产品详情

产品介绍

CPU:AR9344 533Mhz

FLASH: SPI 16M 内存:DDR2 128 M

2.4G WIFI AR9283 300M 2T2R (支持 b/g/n/ MINI PICE 插卡式)

5.8G WIFI AR9582 300M 2T2R (AR9382 300M 2T2R 支持 b/g/n/ MINI PICE

插卡式)

AR9580 450M 3T3R9(持支持 N,11.AC,B/G, 3T3R, MINI PICE 插卡式)

4LAN+1WAN

USB 接口

式 内置式 mini PCIE 接口现支持 3G 4G 模块接入,)

SIM 插座,TF 插座

软件:openwrt trunk ; 商用广告固件等。

主要特性

符合 IEEE 802.11n、IEEE 802.11g/b 标准

采用 2.4GHz&2.4GHz or 5.8GHz 双频并发技术，无线速率高达 600Mbps

USB 接口（GPIO 控制电源开/关）

内置 MINI-PCIE 3G 模块/4G FDD LTE TDD LTE 模块

4LAN+1WAN 有线端口，传输速率更快

MIMO 架构提供更优的无线传输性能和稳定性

支持 SSID 广播控制、基于 MAC 地址的访问控制列表

提供 64/128/152 位 WEP 加密，支持 WPA/WPA-PSK、WPA2/WPA2-PSK 安全机制

内建 DHCP 服务器，可自动、动态分配 IP 地址

系统支持 OpenWRT，DD-WRT

支持内置 MiniPCIe 接口、SIM 卡槽 3G/4G 应用

支持 SD/TF 卡槽扩展外部存储应用

-20 到 55 宽温设计

可为客户进行二次开发，定制服务

室内台式铁壳，室内壁挂式铁壳

标准

IEEE 802.11n、IEEE 802.11g、IEEE 802.11b、IEEE 802.3u、IEEE

802.3ab、CSMA/CA、CSMA/CD、TCP/IP、DHCP、ICMP、NAT、

PPPoE

端口

LAN 口 4 个 10/100/100M 自适应 RJ45 端口（Auto MDI/MDIX）

WAN 口 1 个 10/100/100M 自适应 RJ45 端口（Auto MDI/MDIX）

TF 卡 32G/64G/128G SIM 卡 3G/4G

传输速率

WIFI

2.4GHz 频段：300Mbps

2.4GHz 频段：300Mbps/450Mbps ;5GHz 频段：300Mbps

3G/4G 模块 :7.6M/21M/100/150Mbps (华为 3G,3.5G,4G LTE 模块)

工作信道数

2.4GHz 信道选择：1-13

2.4GHz 信道选择：1-13 (自适应 自动切换) ；5GHz 信道选择：

149、153、157、161、165

展频技术 DSSS (直接序列展频)

数据调制方式 DBPSK、DQPSK、CCK、OFDM、16-QAM、64-QAM

灵敏度@PER

270M：-68dBm@10% PER；130M：-68dBm@10% PER

108M：-68dBm@10% PER；54M：-68dBm@10% PER

11M：-85dBm@8% PER；6M：-90dBm@10% PER

1M：-95dBm@8% PER

RF 功率 27dBm (最大值)

网络介质

10Base-T：3 类或 3 类以上 UTP

100Base-TX：5 类 UTP

1000Base-T:5 类或 5 类以上 UTP

LED 指示

每端口 Link/Act (端口连接/工作)

其它

SYS (系统指示)

2.4G/5G (无线状态指示)

外型尺寸

(L x W x H)

230*135*60mm (铝合金) 200*175*60 MM(胶壳,含定向天线)

使用环境

工作温度：-20 到 55

存储温度：-40 到 70

工作湿度：10%到 90%RH 不凝结

存储湿度：5%到 90%RH 不凝结

软件功能

实用功能

IP 带宽控制功能;

花生壳 DDNS

网络设置

WAN 口连接类型支持：PPPoE、动态 IP、静态 IP；

拨号方式类型：自动拨号、按需拨号、手动拨号、定时功能；

MAC 地址修改与克隆；

VPN Pass-through(PPTP, L2TP, IPSec);扩展功能.

静态路由；

QSS；

用户配置向导

DHCP 设置

DHCP 服务器；

DHCP 客户端；

客户端列表；

静态地址分配

网络共享

网络存储共享；

FTP 服务器；

媒体服务器；

打印服务器；

共享账户

端口转发 虚拟服务器；

特殊应用程序；

DMZ 主机；

UPnP 设置

安全设置

IP 与 MAC 地址绑定防 ARP 攻击；

动态路由；

IP 地址过滤；

域名过滤；

家长控制；

自定义访问控制；

MAC 地址过滤；

DoS 攻击防范；

FLOOD 攻击防范；

Ping 包控制

系统工具

流量统计；

系统语言设置；

系统时钟设置；

恢复出厂设置

系统升级；

系统重启；

密码修改；

系统安全日志；

网络诊断；

远程 Web 管理；

配置文件导入与导出，备份系统配置

软件功能列表

1

Internet 接入 通过 WAN 口实现宽带、专网（包括 PPTP,L2TP,IPSEC

等 VPN）接入

2 提供 WAN PPPoE 拨号实现 xDSL 宽带接入

3 提供 WAN 静态 IP 地址实现专网接入

4 提供 WAN DHCP Client 动态接入

5 WAN 口 MAC 地址克隆功能

6 内置 3G /4G 工业级模块进行 PPP 拨号，实现 3G/4G 的移动网络接入

8 支持 3G 的手动上下线/自动上线功能

9 支持 PPP 断线自动重连

10 支持 802.11 b/g/n 网络的热点接入 600M 带宽

11

提供 WEP、WPA-TKIP、WPA-AES、WPA-TKIP+AES、WPA2-TKIP、

WPA2-AES、WPA2-TKIP+AES 无线加密方式，同时支持 SSID 广播控制

12 提供 WAN 口，LAN 口,WiFi 和 3G 网络口的综合状态信息显示

13 提供路由器 LAN 口 IP 网段，地址和子网管理

14 支持 LAN 口的 DHCP 服务管理功能

15 支持 NAT 防火墙设定

16 数据包转发功能 静态路由器管理

17 静态路由规则的添加、删除管理

18

提供 DMZ 主机功能，实现外部 Internet 以及内部 Intranet 可以自由

访问主机 路由模式

19 支持 IP 地址，MAC 地址，端口，数据包过滤功能

20 启用/禁用 WEB 远程管理功能

21 快速配置向导

22 基于 WEB 升级维护功能

23 手动设置时间

24

支持本地文件夹浏览,共享上网,QOS 接入点带宽限制,弹出广告验证.

提供 WEB 界面的定制等功能.

我们的地址：深圳市南山区登良路南油第二工业区2062层209-B5（恒裕中心B座）电话：0755-33202766联系手机：17324495510 期待您的咨询