

# 山东国标边坡防护网 上海gps2边坡防护网

产品名称	山东国标边坡防护网 上海gps2边坡防护网
公司名称	安平县建泰丝网制品有限公司
价格	20.00/平方米
规格参数	品牌:建泰 型号:齐全 产地:安平
公司地址	安平县西两洼乡前铺村村东300米处
联系电话	18031882082

## 产品详情

山东国标边坡防护网 上海gps2边坡防护网，+++样品免费+++主动防护网的型号是GAR1，GAR2，GPS1,GPS2，主动防护网的价格一般是在20-26元/平方米，主动防护网的配件有锚杆，钢丝格栅小网，支撑绳，钢丝绳大网，缝合绳，绳卡，报价中这些配件是都包括的。

山东国标边坡防护网 上海gps2边坡防护网，边坡防护设计基本要求场地范围内的水文，地质条件，岩土工程特征及周围环境（道路，管线，建筑物）是边坡防护设计需要详细了解和首要内容；边坡防护设计方案必须确保支护结构的安全，保证边坡防护周围建筑物基础及已施工和使用的地线管线，市政道路的安全；边坡防护方案在安全的前提下，满足国家建筑工程的有关法律法规和规范；设计必须考虑施工期间度过雨季。

根据柔性网的不同，分别通过支撑绳和缝合张拉（钢丝绳网或铁丝格栅）或预应力锚杆（TECCO-65格栅）来对柔性网部分实现预张拉。先要对边坡的周围的稳定状况进行分析和观察，然后确定一切都安全后就可以搭建脚手架了。而且钢管一般它的立柱应该放在坚硬而稳定的岩石上面，不能放在浮渣上，一般都是使用直径48毫米的管子，如果选择双排落地的脚手架，要设置45度的剪力撑和斜撑。

系统布置的具体要求和参数钢丝绳锚杆布置：锚杆采用2×16钢绳锚杆，长度2-3m，纵横标准间距，排距为4.5m×4.5m。锚杆孔尽可能布置在天然低洼处，为此可对锚杆的标准间距作0.3m左右的调整，以确保系统尽可能贴紧岩面；局部区域根据需要可增补固定锚杆，增补锚杆长度3m；锚杆孔首应与岩面尽可能垂直。

支撑绳：纵横支撑绳均穿过沿程钢丝绳锚杆的环套，并用紧线葫芦张拉至手感不再松动为止，两端用绳卡固定。三为避免支撑绳张拉困难其明显特征是采用系统锚杆固定钢架和壁面一定要契合牢靠，相邻的钢架要连接结实，这样才能确保安全。

采用热镀锌高强度钢丝绳作为系统主要材料的主动防护系统，其材料的特殊制造工艺和高防腐防锈技术，决定了系统的超高寿命。通过大量的试验和研究发现，SNS主动防护系统有30-50年的防护使用寿命。采用SNS主动防护系统，使安装设备，工程材料，施工人员充分减少。分体式材料与组合安装的

特点决定了工程安装的易用性，稳固性。