

钢结构连廊订制加工/福鑫腾达彩钢钢构公司质量保证

产品名称	钢结构连廊订制加工/福鑫腾达彩钢钢构公司质量保证
公司名称	北京福鑫腾达彩钢钢构有限公司
价格	380.00/平方米
规格参数	品牌:福鑫腾达 型号:350/175 产地:北京
公司地址	北京市通州区经济开发区聚富苑产业园区聚和六街1号-155
联系电话	010-57029168 13581754416

产品详情

钢结构连廊在建筑应用中表现出了突出的优点，比如说自重轻、强度高、抗震性能好、施工工期短、跨度大等，深受建筑领域专业人士的喜爱，在生活中也被广泛应用，其中应用最广泛的就是钢结构厂房。那么一般钢结构厂房合理的跨度是多少呢？一起来看看吧。按照现行钢结构设计规范的定义，30M以下为小跨度钢结构，30M-60M为中跨度钢结构，而大跨度钢结构是指跨度大于等于60M的空间结构，包括桁架、框架、网架、网壳等。厂房的跨度遵循通用建筑模数的常用做法，一般为3的倍数，也就是18M、21M等。当然如果有特殊需要，也可以设置非模数尺寸，但是构件需要定做。如果是建造专用的厂房，则需请专业的设计师进行精确计算，然后找专业的建筑团队施工建设，保证钢结构工程质量的安全。

在产品生产加工

的过程中，厂房始终承担着

保证生产人员、机械设施和产品安全的重任。[钢结构连廊](#)

具有用途广泛、施工期短、经久耐用、易于维修、美观实用、造价合理等优点，但是在设计钢结构厂房时，要注意以下小细节，可以让厂房更加经久耐用。1.外观设计：钢结构厂房的外观效果要与厂房的工艺布局相关，在满足工作要求的前提下做到简单大气统一。在厂房出入口、外天沟、收边泛水等立体部分做重点突出，既能保证在彰显厂房大气简约的现代化风格的同时，丰富了美观效果。2.防腐防锈：大家应该都知道，钢材等金属表面暴露在空气中会造成一定程度的锈蚀，当处于潮湿或有侵蚀介质的环境中时，锈蚀会更加严重。因此为了保障钢结构厂房的安全，防腐工作一定要重视。一般室内钢结构在自然大气介质作用下，要求涂层厚度100 μm，即底漆两道，面漆两道。露天钢结构或在工业大气介质作用下的钢结构，要求漆膜总厚度为150 μm ~ 200 μm。且在酸环境中的钢结构要求使用氯磺化防酸漆。钢柱柱脚在地面以下部分要用不低于C20的混凝土包裹，其保护层厚度不小于50mm。只有做好防腐防锈工作，钢结构厂房才可以更耐用。

对于[钢结构](#)

的建造，好的材料是必不可少的，钢结构厂房的设计也是如此，钢结构厂房的设计和选材决定了一个工程质量的好坏，但是钢结构厂房需要考虑质量方面的因素也是非常之多。钢结构厂房所选用的钢结构材料一般为钢板、热轧型钢或冷加工成型的薄壁型钢制造而成的，和混凝土等其它材料的结构相比，钢结

构具备很全面的优点。首先，钢材的强度高，塑性和韧性好、强度高使其适用于跨度大或荷载很大的构件和结构，而塑性和韧性好对动力荷载的适应性较强，不会轻易因超载而突然断裂、钢结构还具有良好的吸能能力和延性，这赋予了钢结构优越的抗震性能。钢结构厂房选用钢结构是因为钢材内部组织接近于匀质和各向同性，在一定的应力幅度内钢材的反应几乎是完全弹性的，加之冶炼和轧制过程中材质波动的范围小。因此，厂房使用钢结构搭建，其实际受力情况和工程力学计算结果比较符合，有助于提供并提高钢结构厂房施工的精确性和安全性。对于钢结构厂房的选材，一定要选择符合设计要求，根据实际需求进行选材，不能盲目借鉴工程案例。所以在钢结构厂房的设计中，就需要严把材料质量关卡，在质量和特性方面做更详细的了解，让钢结构厂房在日常使用中不易出现各种质量问题。

[北京福鑫腾达彩钢钢构有限公司](http://www.bjfxtd.com) (<http://www.bjfxtd.com>)

) 从事钢结构设计、制作、安装；公司主要生产[钢结构安装工程](#)，同时我们拥有钢结

构设计师、工程师多名及有多年施工经验

的施工队伍，在注重[北京钢结构公司](#)

产品质量和企业信誉的同时，不断引进技术人员和现代经营管理模式，以精湛的施工工艺、完善的售后服务呈现于广大用户，也可订做各种规格的[活动房](#)

，承揽

民用建筑工程

的设计施工总承包、工程评

估和建筑钢结构技术应用项目等，我们不仅要[对北京岗亭活动房](#)

强度、稳定、抗震性能、耐久性等方面性能进行严格的要求，还要着重重视采取可靠的防火和防腐蚀措施，从而有效的提高工业厂房结构的稳定性和可靠性。

我们的地址：北京市通州区经济开发区聚富苑产业园区聚和六街1号-155电话：010-57029168联系手机：13581754416 期待您的咨询