

沥青贴缝带粘不住路面的处理方法

产品名称	沥青贴缝带粘不住路面的处理方法
公司名称	重庆天地和装饰设计有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:烟台华通 规格:280m 包装:箱
公司地址	重庆市九龙坡区石坪桥横街特5号隆鑫国际大厦裙楼1、2、3层
联系电话	15192333133

产品详情

道路裂缝修补并不是一件随便处理的问题，很多151道路9233损害3133问题都是有一条不起眼的裂缝引发的，道路的天敌是雨水，下过雨后的城市道路，若排水不及时，雨水浸泡路面，沿着裂缝继续侵害路基，久而久之，路面疏松起砂，甚至出现坑槽，修补工作更加复杂。我们日常出行很容易在沥青道路上看到弯弯曲曲的黑色线条，针对沥青路面裂缝处理，除灌缝胶外另一种产品即是沥青贴缝带，但这种看似简单的修补材料，在使用中却存在很多苦恼，黑龙江黑河沥青贴缝带粘不住路面的处理方法。

沥青贴缝带是新型无胎基贴缝带，施工操作比较简单，保持路面干净干燥，对裂缝内部进行清理除尘，贴缝带直接揭膜粘贴路面后压实即可。沥青贴缝带材质是沥青基，耐磨、防水、弹性大，对于不规则的路面裂缝可以转弯粘贴，其粘结力较大，经过车轮持续碾压后会逐渐与沥青路面融为一体，平坦且车辆行驶过去不跳车，无突兀感。

沥青贴缝带一般来说是不可能粘不住路面，因为其粘结力较强，经压实后会牢牢粘住路面，甚至冬季铲雪车都不会对其造成影响。若出现此现象，需重点注意一些施工手法。首先对于要修补的路面要清理干净且无油污，缝隙边缘无凹陷凸起，另外在粘接时一边撕掉薄膜一边粘结路面，小心不要用手碰到粘接面，这些因素都是影响粘结力的因素。其次重点是压实，对于北方冬季温度较低环境，在压实时不能只是用脚碾压，要使用手锤或者滚轮，重点压实接头位置，防止有缝隙遗漏。这些基本问题都注意到为什么还是难以粘结呢？有一典型问题就是沥青贴缝带使用时万万不可拉扯，转弯处或者接头处很容易在粘贴的过程中拉扯，使沥青贴缝带变薄，失去粘结力，并且变薄的材料影响修补效果，防水性能变差。

沥青贴缝带对于沥青道路裂缝修补是一件较为简单的修补材料，只需按照施工工艺严格要求，其达到的施工效果非常可观。