

# 毕节酒店会议室移动隔断推拉门屏风

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 毕节酒店会议室移动隔断推拉门屏风              |
| 公司名称 | 贵州伊添装饰材料有限公司                  |
| 价格   | 658.00/平方米                    |
| 规格参数 | 品牌:伊添隔断<br>型号:yt-65型<br>产地:贵阳 |
| 公司地址 | 贵州省贵阳市花溪区机械厂注塑车间              |
| 联系电话 | 18302691801                   |

## 产品详情

贵州贵阳伊添活动隔断有限公司是一家集产品研发 生产 销售 安装于一身的综合性公司 公司从事隔断产品生产十年以上公司中高级职称的研发人员数十人产品服务于国内各大五星级酒店用户及展厅获得用户的一致好评 伊添隔断 一朝拥有 使用无忧。

产品特点:

隔热节能：隔热性能优良，根据不同入座率，把大空间分割成小空间，以降低空调电耗

悬挂式：地面无轨道，轨道下口的沿边略低于天花板,可完成天花板收口.

操作灵活：隔板收放自如，推动灵活，一个人就可以完成隔断整个过程

收藏方便：收板时，隔板可以隐藏在专用储柜中，不影响整体美观

防火：采用高效防火材料制作，防火性能良好；

隔音：隔音效果好，最大隔音系数可达53dB；

安全：固定时上下压条伸出顶撑不易摆动；

应用范围：办公会议室,展览厅,餐厅包厢,酒店宴会厅

吊轮：滚轮材质为进口POM聚甲醛，丝杆材质为45号调质钢，承吊屏风，在水平面能做任意角度旋转，可顺滑轮地通过道轨的L,T,X交叉点。

伸缩机构：材质为标准45号钢及弹簧钢，压力弹簧式操作，可自动调节屏风与地面之间的间隙。

隔音棉：采用PAR吸声玻璃纤维，防火性能，热阻值及降噪系数等均符合美国ASTM相关标准。

上下压条：材质为阳极氧化铝，密封屏风与地面，天花之间的间隙，隔音兼作固定作用。

密封胶条：材质为PVC聚氯乙烯，表面颜色为黑色、起封音、封光，接触墙面缓冲作用。

边框：材质为阳极氧化铝，立式嵌锁，可密封来自屏风边框狭小间隙漏音。

弹盖：材质为标准45号钢，表面黑色镀铬，内置弹簧，保护搁受杆装置。

搅手杆：材质为标准45号钢，用以操作上下，左右伸缩机构。

道轨：材质采用6063-T6阳极氧化铝，起承吊屏风之用。

轮座：材质为A3钢，连接双水平吊轮与屏风的作用。

基材：为中密度纤维板，均符合GB/T11718-1999。

用途：

目前该活动隔断产品被广泛适用于星级酒店，博物馆，展览厅，酒楼宴会厅、包间，多功能会议室，餐厅，宾馆，金融机构，医院，企业单位的办公室，学校，高级会所，大型商场，工厂等场所使用。佛山伊添活动隔断有限公司自创立以来，以 高质量，重信誉 作为企业的生产及生产经营理念，始终追求产品的质量上乘，服务细致详尽，价格适中可信的宗旨，不断引进先进的科学技术、先进的设备及优秀的人才，着力研究和开发新产品，并不断完善原有产品。