

成都建筑工地护栏网基坑围栏施工楼层电梯门工地临时基坑护栏

产品名称	成都建筑工地护栏网基坑围栏施工楼层电梯门工地临时基坑护栏
公司名称	四川钿汇鑫金属制品有限公司
价格	65.00/套
规格参数	产品名称:基坑护栏 产品规格:1.2*2 颜色:黄色居多
公司地址	成都市金牛区金府路799号1栋1单元25层15号
联系电话	13730835885 13730835885

产品详情

标准建筑基坑护栏施工楼梯临边防护栏杆建筑标准化安全文明施工现场明细：1、施工现场施工围挡（1）现场采用封闭围挡，高度不小于1.2m；（2）围挡材料可采用彩色、定型钢板，砖等墙体。2、安全防护设施施工费接料平台（1）在脚手架横向外侧1-2处的部位，从底部随脚手架同步搭设。包括架杆、扣件、脚手板、拉结短管、基础垫板和钢底座。（2）在脚手架横向1-2处的部位，在建筑物层间地板处用两根型钢外挑，形成外挑平台。包括两根型钢、预埋件、斜拉钢丝绳、平台底座垫板、平台进（出）料口门以及周边两道水平栏杆。上下脚手架人行通道（斜道）多层建筑施工随脚手架搭设的上下脚手架的斜道，一般成“之”字形。一般防护安全网（水平网、密目式立网）、安全帽、安全带、安全通道棚。防护围栏：建筑物作业周边防护栏杆，施工电梯和物料提升机吊篮升降处的防护门和防护栏杆，配电箱和固位使用的施工机械周边围栏、防护棚，基坑周边防护栏杆以及上下人斜道防护栏杆消防安全防护设施：灭火器、砂箱、消防水桶、消防铁锹（钩）、高层建筑安装消防水管（钢管、软管）、加压泵等临边洞**叉高处作业防护楼板、屋面、阳台等临边防护用密目式安全立网全封闭，作业层另加两边防护栏杆和18cm高的踢脚板。通道口防护设安全通道防护棚，防护棚应为不小于5cm厚的木板或两道相距50cm的竹笆。两侧应沿栏杆架用密目式安全网封闭。预留洞口防护用木板全封闭；短边超过1.5m长的洞口，除封闭外四周还应设有防护栏杆。施工升降机、人货电梯等施工电梯的楼层平台的安全防护门。电梯井口防护门设置定型化、工具化、标准化的防护门；在电梯井内每隔两层（不大于10m）设置一道安全平网。楼梯边防护栏杆设1.2m高的定型化、工具化、标准化的防护栏杆，18cm高的踢脚板。施工现场的钢筋、木工加工防护棚、配电箱、搅拌机、小型机械、安全通道的标准化定型化组装式的安全防护棚。垂直方向交叉作业防护，置防护隔离棚或其他设施。建筑施工现场的企业形象钢结构铁艺施工大门楼、大门。高空作业防护，有悬挂安全带的悬索或其他设施；有操作平台标准化的施工卸料平台；有上下的梯子或其他形式的安全通道。安全警示标志牌，危险部位悬挂安全警示牌、各类建筑材料及废弃物堆放标志牌其他各种应急救援预案的编制、培训和有关器材的配置及检修等费用。其他必要的安全措施，危险性较大工程安全措施费，各市根据实际情况确定。标准建筑基坑护栏施工楼梯临边防护栏杆产品名称：建筑施工现场临边安全防护栏产品型号：cy-061产品规格：1.2x2m，立柱1.2m高，栏杆1.0*2.0m产品用途：建筑施工现场临边安全防护基坑防护栏杆等产品用材：立柱40*40*2.0mm方钢横杆为20*30*1.5mm厚产品分类：通用版、标准版产品颜色：红白、黄黑相间两种

